

2.4KW 弧长：200mm 金卤灯

产品名称	2.4KW 弧长：200mm 金卤灯
公司名称	涿州市旭普瑞电光源制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:光固化 型号:光固化
公司地址	涿州市开发区中关村和谷创新产业园
联系电话	16619978687

产品详情

涿州旭普瑞灯具厂

我公司是一家生产各种工业用特种光源企业，主要产品有：uv灯，光盘印刷专用灯 紫外线高压汞灯，金属卤素灯，碘镓灯，晒版暴光灯，红外线灯及配套uv变压器，镇流器，触发器，电容器，石英套管，测量工具，uv灯罩等

经营范围；光学，光通，涂装，喷绘，不干胶，包装印刷，木业，鞋业，光盘光纤等行业配用uv固化灯管。

uv高压汞灯120w，200w，375w，400w，500w，1kw，1.5kw，2kw，2.4kw，3kw，3.6kw，4kw，4.8kw，5kw，5.6kw，6kw，7.2kw，8kw

8.4kw，9kw，9.6kw，10kw，11.2kw，12kw----22kw

紫外暴光灯 金属卤素灯；1kw---16.8kw

碘镓灯 晒版暴光灯；1kw---16.8kw

本公司生产光盘灯配用型号；36/150，18/150，h2026-1，h1322，1526，h04-l41，h03-l31，h01-l，h015-l212

, h015-l312 , h06-l22 , 250-6c , a11502c , h05-l21 , h06-l31 , h01-l214 , 1524-1 , h045-l31 , 1022-0 , 1522 , 200bte/df , 150hg/270/a ,

50/250 , h70/270 , h50/270 , h97/48c5 , h76/38c1

gew14103 , 12495 , 18242 , 14703 ,

cs101 , 102 , 104 , 338 , 134 , 399 , 386 , 395 , 419 , 457 , , 432 , 440等系列

ush10 gl-1kw gl-3kw fl0008 , 2000rs-n , 7000h4-n , 5600h4-n

tg-17 , tg-13 , tg-16 uvlight36/300c 48/300c 50/600c aa020 aa012 aa003 aa013

hpm15 , hpm17 , pm2823 , pm1489 , pm421 , pm169 , pm1836 , pm2890 , pm2848 , pm3169 , pm715 , pm2776 , pm385 , pm2822 , pm2730 , pm2536 , pm1287

eye m045-l31 , m04-l31 , m03-l31 , m084-l31 , mhm-8400 , m08-l41 , m075-l51wbc , m06-l61 , smx-6000 , smx7000

olec1250 , 1261 , 1281 , 1280

q6138z4-56001213

150d270/a

本公司生产的配用进口型号灯管外观考究，品质优越。可根据用户要求来样订做。

厂家经过严格的技术把关，质量绝对可靠，请需求者放心选购，

电话；0312--18733295581/83

qq:1454778831

传真 0312---3601595

涿州旭普瑞灯具厂成立于1995年，位于京南优秀旅游城市河北省涿州市,西临107国道，东临京石高

速，交通十分便利。本公司是一家生产各种工业用特种光源企业。拥有现代化管理体系先进生产技术和装备及高素质的技术人员，是从事研发、生产、销售和服务为一体的专业生产公司。 公司经营范围：光学光通，包装印刷，光盘光纤，竹木涂装，喷绘，电子，液晶，不干胶，木业，鞋业，塑胶，玻璃，大理石，工艺品上光，汽车修补，大专院校，科研，pcb，lcd，uv固化等行业。 本.效益第一以质取胜。
公司理念：以顾客为中心.以服务为根本.诚信与品质共存。

高压水银灯 适用于光圣全系列、台湾志圣、光源、群翊、日本orc等uv机，光谱365nm。典型型号有：cs-101、cs-s338、cs284、cs342、cs137、cs343、cs146、cs285、cs5、cs9、cs140、suv90us-43 (lcd专用)等cs系列等

金属卤素灯 适用于光圣全系列、日本orc、台湾志圣、光源、群翊、台三英、四川艺精、保定东方等uv机，光谱43、cs394、cs-395、cs447、cs386、cs397、cs399、cs79、cs401、cs402等cs系列。hy-7000、smx-9000、hy等

曝光灯 适用于美国olec、colight、mimir、dupont香港合荣、日本orc、hitech、台湾志圣、群翊、台三英、保定chm-3000、chm-5000、iml-3000、ht-5000/cst-5000、hy-7000、ht-8000、tpi-50、l-1261、l-1281、hpa5035

短弧灯 适用于美国orc、澳大利亚wacom、日本orc、hitech、adtec、hakuto、台湾志圣等平行光曝光机，hvf35、hsa3500-30436、hsa5000-30358、hsa8000ahd-3000mfn、ahd-5000mfn

金属卤素灯管：于uv硬化处理中位居首席的金属卤素灯管，其365nm的波长照度相较于同瓦特数的高压水银灯管约高出1.5倍。由于穿透力强，因此在高厚度的树脂硬化方面表现卓越。另外备有主波长为405的高功率金属卤素灯管。

可用于ink的硬化、液晶封孔最终密封材的硬化、滴下工法专用密封材的硬化、dvd的贴合。高压水银灯管：除了365nm以外，于200nm—320nm的短波长领域中会均衡的进行发光。由于254nm的影响使得表面硬化性极佳，因此最适合hard coat(硬化膜)方面的uv处理。可用于涂料的硬化、hard coat(硬化膜)树脂的硬化、sio2烧成前的改质。低压水银灯管：长达6000小时寿命的低压灯管可稳定放出波长为254nm与185nm的紫外线。以波长效果所产生的活性氧与波长能量来进行有机物的除去及改质等uv洗净作业。可用于洗净液晶玻璃基板的有机物(改善亲湿性)，或是用来进行film等的改质。

uv硬化主要用途：纸器包装印刷、模板印刷、标签印刷、网版印刷、金属?白铁印刷、电子零件压印、纸?镀膜、塑料涂布、木工涂料、接著?标签固定、印刷基板露光。发光长由50—2500mm一并俱全，可依照用途来选用高压水银灯管、低压水银灯管、金属卤素灯管、可视光金属卤素灯管、瞬间点灯式灯管、水冷灯管等等。

我司长期供应eye uv灯管，原装进口，质量保证。欢迎来电洽谈！80w/cmm004-l21 m01-l212 m015-l212 m02-l21 m024-l21 m03-l21 m04-l21 m05-l21 m06-l21 m08-l21 m12-l21120w/cmm006-l31 m015-l312 m02-l31 m03-l31 m036-l31 m04-l31 m045-l31 m05-l31 m06-l31 m075-l31 m084-l31 m09-l31 m096-l31 m102-l31 m11-l31 m12-l31 m13-l31 m13-l31x m17-l31 m15-l31 m15-l31x m08-l31160w/cmm008-l41 m02-l41 m02-l41x l03-l41 m04-l41 m06-l41 m08-l41 m096-l41 m096-l41x m112-l41 m12-l41 m114-l41 m176-l41 m176-l41x m20-l41240w/cmm03-l61 m06-l61 m12-l61 m144-l61 m018-l61 m264-l61 m30-l61 h12-l61 h18-l61 h264-l61 h30-l61320w/cmm04-l81 m08-l81 m12-l81 m16-l81 m05-l2514 m065-l2514 m085-l2514 m115-l2514 ma015-l312

ma02-l21 ma03-l31 ma04-l21 ma048-l213 ma06-l31 ma06-l21 ma08-l21 ma09-l21 ma11-l21 ma18-l31 ma04-l41

强紫外线高压汞灯(紫外线光固化灯uv灯)用途与性能:该灯采用美国ge石英管材及钨钼材料,光谱范围350—450nm之间,主峰值为365nm,适用于印刷制版、软包装彩印、家具行业、装饰材料、纸张上光、汽车、摩托零件、印刷制罐、塑料包装表面uv油墨、uv上光油固化、玻璃树脂胶水固化,还有半导体印制线路板、标牌等上面的光敏阻焊剂及光敏字符油墨交连固化的理想光源。序号 功率(w) 管压(v)

电流(a) 全长(mm) 极距(mm) 管径(mm) 1 1kw 135 8.1

335	190	25	2	1kw	135	8.1		
230	125	25	3	2kw	300	7.5		
400	260	22.5	4	3kw	700	5		
620	460	22.5	5	3kw	700	5		
360	260	25	6	3.2kw	290	12.2	360	
260	25	7	4kw	670	6.3	664	508	22.5
8	5kw	750	7.5	775	625	22.5	9	
5kw	850	6.3	804	653	20.5	10	5.6kw	
950	7.2	826	673	25	11	6kw	925	
7.5	910	745	25	12	7.5kw	950	8.8	
803	653	22.5	13	8kw	1200	7.5	1150	
1000	22.5	14	8.4kw	950	10.4	826	700	25
15	9.6kw	1570	6.6	1387	1247	25	16	10.4kw
2100	5	1390	1270	25	17	11kw	1870	
6.3	1575	1419	25	18	11.2kw	2000	7	
1532	1400	20	19	13kw	1870	7.5	1807	
1651	25	20	20kw	2000	10	1532	1400	22.5

uv资讯-uv灯 uv机 uv固化机 uv胶 uv油漆 uv涂料 uv设备 uv...

uv固化灯简称uv灯,又称紫外光固灯、紫外线固化灯。uv固化灯一般含有水银和氙氙等气体,灯管壁由能使紫外线大量穿透的高纯度石英制成,是高强度气体放电灯的一种。uv固化灯的工作原理是借助于灯管启动后两极放电迫使灯管内电子、原子、离子之间发生互相碰撞,激发灯内汞蒸汽和氙气放电而产生连续辐射。此类紫外线灯具有高功率密度和有效的紫外线光波,波长范围在350nm~450nm之间,最高峰值为365nm。uv固化灯的寿命一般是指灯管发出的辐射能量衰减至低于正常使用时能量所持续的时间,基本国产uv固化灯有800小时的使用寿命,进口灯管使用达到1000小时。uv固化灯一般用在印刷制版、软包装彩印、家具行业、木地板装饰材料、印制铁罐、制鞋业、半导体及印制线路板的油墨干固。

国产uv固化灯,常见型号规格如下:(特殊规格可定做) 功率 全长mm 弧长mm 管径mm 灯电流a
灯电流功率 1000 270 220 22 7.8 80w / a 2000w 400 260 22 17.5 80w / a 2400w 472 315 25 6.5 80w / a 3000w
620 460 25 5 80w / a 4000w 670 550 22 6.3 80w / a 4800w 750 650 22 6.8 80w / a 5000w 778 620 22 6.3 80w / a 5200w
730 655 22 6.5 80w / a 5400w 625 457 25 9.5 120w / a 5600w 830 685 25 6.7 80w / a 6000w 735 620 25 7.6 120w / a
7500w 803 635 25 8.8 120w / a 8000w 1020 900 25 9.0 80w / a 9000w 850 750 25 10.3 120w / a

uv固化灯在启动的时候不应对灯管冷却,保温或加热反而有利于启动。在灯管两端镀上的金膜就是为了起到保温作用。没有金膜uv灯就不易启动,即使启动了也会出现灭弧现象。工作结束时,但由于灯管温度在关闭uv灯后仍很高,所以需要继续冷却直至达到室温,因此风机要继续工作一段时间后再关闭。

在我们的生活中,印刷产品无处不在。印刷也在不断地发展,在人们进行物质消费的同时提升人们的视觉享受。提醒一下,有多少人在被绚丽色彩吸引的同时,想过这个包装印刷品是否会对人体有害?那么,在提倡环境保护的21世纪,印刷的环保问题也逐渐被人们重视。产品的印刷包装过程涉及到许多材料,如承印材料、油墨、润版液、清洗剂、上光材料等。这些材料的安全问题直接关系到环境与健康。胶印中相对安全的油墨是能量固化型油墨。如uv油墨和eb(电子束)墨,它们比普通胶印油墨安全的主要原因在于不含挥发性物质(voc),目前在国内外使用uv墨的厂家增加很快,所以uv墨及uv灯普及与应用

势在必行。

本产品的加工定制是是，品牌是光固化，型号是光固化，防护等级是ip68，灯头型号是光固化，额定功率是0-22000（w），额定电压是220-380（v），流明维持率是光固化（%）