一级代理NTS感应器,NTS传感器 LRM LRK

产品名称	一级代理NTS感应器,NTS传感器 LRM LRK
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):NTS 材质:其他薄膜 型号:LRMLRK
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

nts传感器 lrm型 0.05%级

特点

这是一款小型且高精度,高出力的拉力压两用型传感器,拉压两方出力误差小,信赖度高。范围由10n到20kn可供选择,广泛使用材料试验和汽车零组件的性能试验等工业计测

1、小型,重量轻,操作简单2、高精密,高出力
信赖度高的传感器2、 两端螺牙和单边凸缘2种安装方式规格参数

规格容量 :规格输出电压 :非直线性 :磁滞性 :重复性 :建议施加电压 :容许施加电压 :输入/出阻抗 :绝缘阻抗 :温度补偿范围 :容许温度范围 :温度对零点之影响 :温度对输出之影响 :容许过负荷 :电缆线 :

lrm- 10n~20kn
2mv/v±1%(10n-50n为1m/v/v,100n为1.5mv/v
0.05% r.o.
0.05% r.o.
0.05% r.o.
10v(10n~50n为5v)
18v(10n~50n为10v)
350ω±1%
2000mω以上
-10~+70℃
-20~+100℃
±0.01%r.o./ ℃
±0.01%/℃
120%r.c.

§6.4芯隔离线,长3m

	规格容量		a	b	c	d	e	f	g	h	重量(kg)
lrm-10n	10n	1.019 kgf	52	45	38	47	12-	m6p1深8	m6p1深6	m4深6	0.26
lrm-50n	50n	5.09 kgf	52	45	38	47	12	m6p1深8	m6p1深6	m4深6	0.26
lrm-100n	100n	10.19 kgf	63	60	55	55	20	m10p1.5深15	m10p1.5深15	m5深10	0.95
lrm-200n	200n	20.39 kgf	63	60	55	55	20	m10p1.5深15	m10p1.5深15	m5深10	0.95
lrm-500n	500n	50.99 kgf	63	60	55	55	20	m10p1.5深15	m10p1.5深15	m5深10	0.95
lrm-1kn	1kn	101.9 kgf	70	65	60	64	20	m10p1.5深15	m10p1.5深15	m5深10	1.3
lrm-2kn	2kn	203.9 kgf	70	65	60	64	20	m10p1.5深15	m10p1.5深15	m5深10	1.3
lrm-5kn	5kn	509.9 kgf	70	85	85	60	--	m18p1.5深22	m18p1.5深22	m5深10	1.7
lrm-10kn	10kn	1.019 tonf	88	110	110	80	--	m18p1.5 深22	m18p1.5深22	m8深12	3.5
lrm-20kn	20kn	2.039 tonf	98	110	110	90	--	m18p1.5 深22	m18p1.5深22	m8深12	4.2

本产品的厂家(产地)是NTS，材质是其他薄膜，型号是LRMLRK，厚度是100（mm），拉伸性能是1~10吨，发货期限是7，供应商类型是其他