

PET离形膜 PET离型膜 PET高温离型膜

产品名称	PET离形膜 PET离型膜 PET高温离型膜
公司名称	东莞市邦祺薄膜有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):日本 材质:其他薄膜 型号:S10/T60
公司地址	东莞市大朗镇高英村葡萄塘路19号
联系电话	86-076981195498

产品详情

专业经营光学薄膜、印刷薄膜、包装薄膜等各种pet、pet膜、pet薄膜的专业公司，位于深圳宝安。主要经营的材料，如：pet白反射膜、扩散膜、哑光膜、乳白膜、珠光膜、防刮花加硬pet（单双面）、雾面防炫光pet、高温离型膜、透明膜、黑色膜、东丽s10t60等，广范应用于广告、光电、印刷、胶粘、电机绝缘、手机、imd等行业，并且可以代客户加工高精度分条（2.2m分切机）、覆膜、裁片等工序。内容如下：
一、ux白反射膜（规格待定）用于导光板超薄灯箱、led背光源、ccfl、电器等产品；厚度有：0.025mm、0.038mm、0.05mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.175mm、0.188mm、0.225mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm。
二、扩散膜（规格待定）用于导光板超薄灯箱、led背光源，ccfl、电器等产品；厚度有：0.065mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.15mm、三、单双面加硬防刮花pet膜(2h3h)，主要厚度为：50um(0.05mm)、75um(0.075mm)、100um(0.1mm)、125um(0.125mm)、150um(0.15mm)、188um(0.188mm)、200um(0.2mm)、宽度为：6101000102012201300mm 长度为:100m-200m/卷。产品性能特点：1、透明度达92%以上,无彩虹纹，抗指纹；2、特殊的加硬(3h)涂层，抗uv强；3、可电镀铝、镍、铬，背面易于印刷；4、单面硬化，双面硬化，雾面防眩光5. 耐热耐寒：熔点为260，适用的温度范围宽，为-70 至+150。6. 耐化学腐蚀：不受油脂、大多数溶剂和化学药剂的侵蚀，它的耐酸性能特强。在沸腾的弱酸中和在常温下的强酸中几乎不会损坏。四、fpcb柔性线路板专用离型膜、ffc专用膜、mlcc专用离型膜、背胶类离型膜、转印用离型膜、离型胶片及各种厚度的pet薄膜五、esr 镀银反射膜（规格待定）用于导光板超薄灯箱、led背光源、ccfl、电器等产品；厚度有：0.05mm、0.075mm；六、遮光膜、黑色膜、透明膜等种类型号特殊薄膜都有，欢迎来电订购咨询详谈：

13922529925陈生13798889041 马s

qq:335379938389950833 阿里旺旺：dgbqpet

本产品的厂家(产地)是日本，材质是其他薄膜，型号是S10/T60，厚度是0.025-0.05（mm），拉伸性能是

双向，宽度是200-1600（mm）