

汉高双组分聚氨酯粘合剂-R710 橡胶地板粘合剂 室外用粘合剂

产品名称	汉高双组分聚氨酯粘合剂-R710 橡胶地板粘合剂 室外用粘合剂
公司名称	广州正旗装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:R710 品牌:汉高
公司地址	广州市白云区白云湖街石夏路14号十四巷B栋13号一楼（仅限办公用途）
联系电话	15521109988

产品详情

汉高双组分聚氨酯粘合剂-r710

产品说明：1.无溶剂2.挥发极低3.快速固化4.高粘结力

基层处理：1.所有水泥基层应进行湿度测试（上升潮气或基层含水率）2.基层必须具有合适的结构防潮层3.若残留湿度过高，特别是在新建建筑中，可能会需要使用防潮膜3.基层必须没有结构缺陷，即具有适当的抗压和抗折强度，基层干燥，没有会影响粘结力的浮浆、灰尘或者污染物

施工方法：1.需要用合适的刮刀在准备好的基层上涂抹。刮刀型号应根据地面材料的材质和背层的类型选择2.妥善r710装在2个桶内，a桶与b桶，将b桶内材料完全例入桶中，每次最少混合一组。使用电动搅拌器低速将两种成份完全混合。切勿用手混合3.20 时施工，20分钟内必需把混合好的胶用合适的刮刀涂抹在处理过的基层上。将地面材料立即安装到湿润的粘合剂上，保证粘合剂完全转移。保证面材在安装和粘合剂固化期间都与这完全接触4.妥善r710的工作时间为30至45分钟，一旦固化，粘合剂就不再具有粘力，固化时间随温度升高而加快，随温度降低而缓慢5.用适当的清洁工具来清洁残留的粘合剂

应用范围：双组份聚氨酯粘合剂，用于大多数地面材料粘贴，特别适用于pvc地板和橡胶地板。易于混合及施工，快干，终凝强度高，室内或室外均可使用

注意事项：1.不可直接倒入下水道若已过期，按照当地法规处理2.若任一种成份接触到眼睛，立即用净水冲净并寻求医护3.避免吸入干粉4.需要时，佩戴合适的个人防护用具（ppe），例如手套、护目镜

包装说明：

10kg+2kg/组（铁桶包装）

本产品的型号是R710，品牌是汉高