

# 防渗膜粘合胶 土工膜焊接胶 防水固体胶

产品名称	防渗膜粘合胶 土工膜焊接胶 防水固体胶
公司名称	德州东方环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	型号:20 品牌:东方
公司地址	德州陵县开发区田园路
联系电话	86-05348173201 18553479616

## 产品详情

ks热熔胶主要用于土工布复合土工膜止水带等土工合成材料的胶接，接缝具有良好的整体、防渗，变形能力强抗拉强度高，被广泛用于库区、坝体、围堰、渠道、人工湖、蓄水池等。能特点单组分，粘度低，具有良好的浸润，涂刷施工方便。粘接强度高、密封能好，耐冲击，曲绕、振动、耐水、耐老化能优良。使用方法详见产品说明书。使用方法 为确保密封粘接最佳，建议施胶两次。第一次使胶液渗入土工布，主要起密封防水作用。此次施胶应待胶粘剂凉至指干时（不低于1小时）。第二次施胶根据环境条件，待胶层凉至指干时（约20分钟左右）胶层达到最佳融合即可。注意事项1、不可将布膜剥开分别相粘，两粘接面不可粘有泥土和其它污物；2、粘接宽度以不低于5cm为宜；3、施胶量应足够，晾置时间合适（特别是第二次施胶），如晾置时间不够，易造成翘边及刷胶；4、如需要重复粘接，需重新刷胶。

ks热熔复合土工膜专用胶的特点：

- 1、把复合土工膜粘附于混凝土上，胶既起到粘接作用，又是一道防水层，pe膜与胶层共起防渗作用，提高了防渗能力，胶层延伸率较大，适应基层的开裂，起到保护土工膜的作用，以免拉坏。
- 2、用于无纺布之间粘接时，调整胶的温度，可做到胶用量少，粘接后，不影响无纺布的排水功能，也可使无纺布不透水。
- 3、对于不规则结构或复杂结构的复合土工膜防渗施工，用ks胶可任意拼接，接缝不会渗漏，避免土工膜浪费。
- 4、当建筑物穿过防水层或防水层与建筑物连接时，ks胶是一种较理想的粘接密封胶。
- 5、使用专用施工涂胶工具，涂胶均匀，速度快，粘接效果更佳。(10)ks胶系非极性材料，无毒污染，耐水，耐酸碱腐蚀。

6、ks胶无溶剂，储藏、运输方便，可迅速发到您指定的目的地。

本产品的型号是20，品牌是东方