

# 石油沥青 改性沥青 防水沥青现货促销价

产品名称	石油沥青 改性沥青 防水沥青现货促销价
公司名称	历下区浩源茂商贸中心
价格	面议
规格参数	型号:10# 用途分类:建筑石油沥青 生产厂家:齐鲁石化(%)
公司地址	山东济南市佳园化工市场
联系电话	86-053188268316 18663798291

## 产品详情

### 【主要用途】

用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

### 【沥青分类】

沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：

一、煤焦沥青：煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7（立方块法）以下的为焦油，26.7 以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。这些物质具有毒性，由于这些成分的含量不同，煤焦沥青的性质也因而不同。温度的变化对煤焦沥青的影响很大，冬季容易脆裂，夏季容易软化。加热时有特殊气味；加热到260 在5小时以后，其所含的蒽、菲、芘等成分就会挥发出来。

二、石油沥青：石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400 以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的。

三、天然沥青：天然沥青储藏于地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，一般已不含有任何毒素。

沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青，天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物；石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油，经适当的工艺处理后得到的产品。焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品。工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青，石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。通常沥青闪点在240 ~330 之间，燃点比闪点约高3 ~6 度，因此施工温度应控制在闪点以下。

危害：

沥青是一种棕黑色有机胶凝状物质，包括天然沥青、石油沥青、页岩沥青和煤焦油沥青等四种。主要成分是沥青质和树脂，其次有高沸点矿物油和少量的氧、硫和氯的化合物。有光泽，呈液体、半固体或固体状态，低温时质脆，粘结性和防腐性能良好。

优质促销

本产品的型号是10#，用途分类是建筑石油沥青，生产厂家是齐鲁石化（%），规格是10，外观是固体沥青，针入度是0.01（mm），延度是40（cm），软化点是60（ ），闪点是150（ ）。