

60#70#优质道路沥青，非标沥青

产品名称	60#70#优质道路沥青，非标沥青
公司名称	深圳市瀚德源国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:70# 用途分类:道路沥青 生产厂家:伊朗(%)
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南城电子区P19栋128号
联系电话	13760139272 13827410280

产品详情

1. 沥青指标：60/70

properties	specification	test method	sgs测试结果
性能	规格	测试方法(标准)	
specific gravity@25/25c	1.01/1.06	astm d.70	1.0135
比重@ 25/25 c.			
penetration@25c	60/70	astm d.5	64.7
针入度@ 25 c			
softening point	49/56	astm d.36	49.5
软化点c.			
ductility@25c cms	min 100	astm d.113	>100
延展性@ 25 c cms	最小\100		
loss on heating(wt)%	0.2 max	astm d.6	0
加热损失%	最大0.2		
drop in penetration after heating 加热后渗透下降(重量百分比)	20 max 最大20	astm d.5&d.6	7.8
flashpointc	250min	astm d.92	338
闪点c.	最小\250		
solubility in cs2	min99.5	astm d.4	99.95

溶解度cs2 (重量百分比)	最小\99.5		
organic matter (wt)%	最大0.2	astm d.5	0.03
有机物			

2.包装：

铁桶包装

铁桶直径：50.0+/- 0.2 cm

高度：98.0+/-0.5 cm 盖子直径：10.0+/-0.5cm

每20尺集装箱装110桶

3重量：

每桶平均毛重：195.061公斤

每只空桶平均重量：9.310公斤

每桶平均净重：185.751公斤

本产品的型号是70#，用途分类是道路沥青，生产厂家是伊朗（%），规格是60-70，外观是液体沥青，针入度是64.7（mm），延度是大于100（cm），软化点是49.5（ ），闪点是338（ ）