

电脑、计算机控制型耐压高压爆破试验台0-500MPA水压爆破试验装置

产品名称	电脑、计算机控制型耐压高压爆破试验台0-500MPA水压爆破试验装置
公司名称	济南汉派瑞流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉派瑞 型号:电脑控制 类型:全自动压力试验机
公司地址	济南市历城区姬家庄工业园
联系电话	86-053188621016 18660196360

产品详情

计算机控制型耐压/爆破试验台

应用范围各种金属管、橡胶管以及压力管道、的静压、爆破试验。主要技术参数加压范围：0~400mpa；（更高压力请电询）恒压范围：5%~100%fs；试验介质：水、油、皂化液；介质温度：常温；*（特殊温度要求请咨询）测试工位：1个；*（可扩充）压力测量精度：±0.5%fs；*（可选更高精度）压力控制精度：±1%fs；驱动空气：0.5mpa p 0.8mpa；电源：220v 50hz外形尺寸：1600*700*1400 功能及特点采用我公司成熟产品气动液体增压泵、超高压阀门、管件、接头系统设计合理，元件质量稳定可靠，从原理上和零配件上保证系统运行稳定可靠整机管路系统采用不锈钢材质，无焊连接，锥面密封，适合于绝大多数液压系统密封要求工控机+plc控制或采集卡，采用电气比例控制或液压伺服控制技术采用计算机辅助测试，试验曲线或数据由计算机采集显示，并可连续或抽样记录并生成报表打印出来。爆破峰值捕捉精确。试件破裂后压力迅速下降，自动停止加压，即试验件破损后自动停机保护功能，最大限度保证人身安全。压力升到设定值后稳定一段时间再取保压值，压力稳定时间可自由设定。保压过程中可以设定补压和不补压两种工作模式参考标准：gbt 7939-2008 液压软管总成
试验方法gb16897-2010制动软管的结构、性能要求及试验方法gb/t 5563-2006 橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法gb-t10544钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合iso 6802-2005 钢丝增强的橡胶和塑料软管及软管组件 弯曲液压脉冲试验

济南汉派瑞流体设备有限公司官方网址 www.hprcn.com

本产品的品牌是汉派瑞，型号是电脑控制，类型是全自动压力试验机，测量范围是500MPA，测量精度是：±0.5%FS，加工定制是是