

防水测试机 试水机 测漏机

产品名称	防水测试机 试水机 测漏机
公司名称	深圳市华盛龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华盛龙 型号:HSL-FS-10 类型:数显式压力试验机
公司地址	广东深圳市龙岗区平湖
联系电话	86 0755 36628252

产品详情

一.概述

本公司是专业生产试验设备,拥有独创的测控技术和完全自主知识产权的产品,具有一流的研发队伍,丰富的实践经验,先进的生产和制造能力,产品远销东南亚,南非及欧美,近销中国的大陆.其开发试验设备采用现代测量技术与智能测试软件.

二 技术指标

(一).本机采用大气压原理而设计:

大气压公式:

1个标准大气压=76厘米水银柱高=10.336米水柱高

1 ; 1apa=0.1mpa=100kpa=1kg=1bar=10米水柱高=14.5psi

2 ; 1kpa=0.01kg=0.01bar=10mbar=7.5mmhg=0.31inhg=7.5torr

(二).基本参数

项目	试水机
最大试水产品	直径500*500
最大测试压力	0.1mpa
气源压力	0.6mpa
工率	220v/35w
耗气量	85 (80) litre/min3bar
外形尺寸	550*600*1100

三 基本结

四 操作面板

五 操作说明

操作前需先熟悉控制面板上的各功能按钮,开关等的位置和功能及相互作用.熟读操作说明书.

- 1.第一次用先把容积桶倒入1/2桶水(请用纯净水)
- 2.接上电源(220v/50hz)与气源(0.6mpa)并打开电源
- 3.检查托盘是否在桶中间,测试开关是否在关位置(如不是,请把托盘上下开关至上位置)打开桶盖快速夹头掀开盖子,放入要测试的产品至托盘上(如产品太轻会在泡水时浮起来找个金属物压住)再把桶盖盖好并把快速夹头扣好。
- 4.打开气源开关至01
- 5.将托盘上下开关至上,再按下定时开关(先设定定时器10-99999秒之间再按定时开关)
- 6.跟具产品的测试要求调节试水调压设定,先拔起调压阀旋转柄左旋减小,右旋加大(特别注意:调节测试压力最大不能超过0.1mpa,否则容积炸破)并观察测试压力表压力在20秒至60秒压力是否稳定不变(0.04=4米水柱高,0.1=10米水柱高)再将将托盘上下开关至下
- 7.时间到观察容积中的产品是否有冒气泡。把托盘上下至上,气源阀关闭(指针压力表为零)再打开容积箱盖并取出产品再将测试开关至关。

本产品的品牌是华盛龙,型号是HSL-FS-10,类型是数显式压力试验机,测量范围是0-25,测量精度是2.5,最大负荷是0.025(KN),重量是80(kg),适用范围是手机数码安防LED等,加工定制是是