

# SHIMPO/测力计/压力计/FGP-50

产品名称	SHIMPO/测力计/压力计/FGP-50
公司名称	深圳市新伯特电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHIMPO新宝 型号:FGP-50 类型:数显式压力试验机
公司地址	深圳市宝安区新安街道13区宝民一路宝通大厦裙楼1-4层中2A81号(办公场所)
联系电话	13827450276

## 产品详情

日本电产新宝 (shimpo) fgp-50数字测力仪的特长： 备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到execl上的便捷软件 ( toriemon usb ) 可以在pc上高效率地编集计测数据。 接口采用普通的usb接口，数据登陆和电脑连接都可简单进行 能够进行1000次/秒的快速峰值计测，和快速数据登录 有连续存储，单独存储，标准存储三种方式，最多可存储1000个数据 ( 连续存储方式 ) 拥有额定容量到1000n ( 100kg ) 的机型可以设定上限值和下限值，判断计测值是否合格 丰富的计测功能，与自动试验支架配合使用，可用于多种测量日本电产新宝 ( shimpo ) fgp-50数字测力仪的规格：

型号	fgp-10	fgp-20	fgp-50	fgp-100
额定负荷量(r.c.)	± 100.0n( ± 10.00 kg)	± 200.0n( ± 20.00 kg)	± 500.0n( ± 50.00 kg)	± 1000n( ± 100kg )
测量范围	± 100.0n( ± 10.00 kg)	± 200.0n( ± 20.00 kg)	± 500.0n( ± 50.00 kg)	± 1000n( ± 100kg )
分辨率	0.1 n/0.01kg			1n/0.1kg
单位	n,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转			
计测方式	通常计测,正峰值计测,负峰值计测			
表示周期	1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒			
测量周期	1000次/秒			
精度	± 0.2%r.c.及 ± 1/2digit(23 )			
温度影响	变化范围： ± 0.01%/load/ 、零点： ± 0.01%/ r.c./ (零点可能过保护功能取消)			
显示器	数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm单位表示:3位液晶显示,文字高7mm各种表示: " lobat " (			

		电池电压不足) " bat " 正在充电 " ovr " (超负载) " peak(峰值模式) "
超载容许		150%/r.c.
输出信号	usb	有(通过专用通信软件,可以与pc连接.于pc连接线为标准配件)连续送信最大为100次/秒
	rs-232c	有(通过专用通信软件,可以与pc连接.于pc连接线为选购件)连续送信最大为100次/秒
	模拟	± 1v(相对于 ± 表示可能范围),精度 ± 50mv,12bit d/a 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10k 以上
	超载/判断	开放式集电极输出(最大dc30v/5ma)可任意切换到超载输出或者判断输出
电源		ac电源(dc9v200ma)和内置镍氢环保电池(充电式)充电时可测量 电池使用时间:充满后8小时 充电时间:最多16小时(充满会自动停止)
电源自动关闭		10分钟(ac电源连接时能连接使用)
存储功能		连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换) )有统计技能(最大,最小,峰值,平均,标准偏差)
判断功能		有(根据上限及下限)
使用环境		温度:0-40 湿度:35%-85%rh (但是不能有露珠)
外形尺寸		宽75 × 高38 × 长147mm
重量		约450g fgp-100约500g
附件		计测用接头6种,吊架,ac电源,便携盒,专用usb线
通信软件		专用通信软件(usb用版)从网站免费下载

shimpo fgp-50数字推拉力计为日本电产新宝生产的测力计,shimpo fgp-50数字推拉力计的推拉力测量范围为500n,shimpo fgp-50数字推拉力计的分辨率为0.01n,shimpo fgp-50digital force gauge 测力仪 (推拉力计) 最新款fgj series 经济型系列fgj-1/fgj-2/fgj-5/fgj-10/fgj-20/fgj-50b ( kg lb n ) fgp series多功能高性能系列 测力仪 (推拉力计) 最新款带usb接口及同步软件 (曲线) fgp-0.2/fgp-0.5/fgp-1/fgp-2/fgp-5/fgp-10/fgp-20/fgp-50 ( kg lb n ) fgp-100 ( kg lb n )

数显瓶盖扭力仪tnj 系列tnp 系列 (带usb接口) handheld tachometer(转速表)contact type:(接触式)dt-105a (lcd)dt-107a (led)non-contact type:(接触·非接触共用式)dt-205l (lcd)dt-207l (led)ph-100a (lcd)ph-200l (lcd)ph-200lc (lcd)force measuring equipment digital force gauge(测力仪)fgc series(标准型系列)含rs-232c线及软件fgc-0.2/fgc-0.5/fgc-1/fgc-2/fgc-5/fgc-10/fgc-20/fgc-50bfgc-100h/250hfgn series(经济型系列)fgn-2/fgn-5/fgn-20/fgn-50bfgn-100h/fgn-250h

stroboscope(频闪仪) dt-721 (230v)dt-725 (230v)dt-311n standard type 230v(标准型)dt-315n battery chargerable type 230v/50hz(充电式)dt-311p for printing 230v(印刷机用)dt-315p for printing 230v(印刷机用)dt-311j for spinning 230v(纺织机用)panelmount tachometer(嵌板式旋转速度表)dt-5tp dt-5tg-0dt-5tg-1dt-5tg-2dt-5tsgdigital tension meter(张力仪)dtmb-0.2/dtmb-0.5/dtmb-1/dtmb-2/dtmb-2.5/dtmb-5/dtmb-10/dtmb-20dtmx

-0.2/dtmb-0.5/dtmb-1/dtmb-2/dtmb-2.5/dtmb-5/dtmb-10/dtmb-20 (带信号输出端子)force gause test stand(试验支架)fgs-5s(手动经济型)fgs-50l(手动杠杆型)fgs-50h(手动转盘型)fgs-50v-l ac230v (自动立式低速)fgs-50x-l ac230v (自动卧式低速)

(数字式瓶盖扭力仪器) tnk-0.5b (旋转瓶盖不带打印) tnk-10b/tnk-20b/tnk-50b/tnk-100b 参考  
=0.5、10、20、50、100tnk-0.5b-1 (防盗瓶盖不带打印) tnk-10b-1/tnk-20b-1/tnk-50b-1/tnk-100b-1 参考  
=0.5、10、20、50、100tnk-0.5b-4 (旋转瓶盖带打印) tnk-10b-4/tnk-20b-4/tnk-50b-4/tnk-100b-4 参考  
=0.5、10、20、50、100tnk-0.5b-5 (防盗瓶盖带打印) tnk-10b-5/tnk-20b-5/tnk-50b-5/tnk-100b-5  
参考: =05、10、20、50、100

本产品的品牌是SHIMPO新宝, 型号是FGP-50, 类型是数显式压力试验机, 测量范围是50, 测量精度是0.1, 最大负荷是500 (KN), 重量是0.450 (kg), 适用范围是汽车、电子, 机械, 加工定制是是