

非金属材料拉力试验机 单臂式拉力机 LDS-5 数显式拉力试验机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 非金属材料拉力试验机 单臂式拉力机 LDS-5 数显式拉力试验机 |
| 公司名称 | 济南川佰仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:川佰仪器 型号:LDS-5 |
| 公司地址 | 济南市长清区平安街道办事处高垣墙村西（造纸厂院内） |
| 联系电话 | 15169110882 |

产品详情

lds系列电子拉力试验机，测力范围50、100n、200n、500n、1000n、2000n、3000n、5000n任选。广泛应用于qs塑料包装袋、薄膜（横向拉伸、纵向拉伸、延伸率做生产许可证设备）编织袋、集装袋、安全带、橡胶、塑料、纺织物、电线电缆、复合材料、皮革、防水卷材、无纺布、土工布、纸张等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒材等金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能试验。大液晶显示器操作简单，试验效率高、精度高！

一、主要技术指标：

最大试验力：5kn试验机等级:1级试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内负荷测量范围：满量程的2%~100%fs位移示值极限误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内位移分辨率：0.01mm位移速度调节范围：0.01-500mm/min位移速率控制精度：速率 1mm/min时，设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内有效拉伸空间距离：0-800mm有效压缩空间距离：0-800mm设备主机外形尺寸（长*宽*高）420*280*1580（mm）试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）具有程控和机械两级限位保护当负荷超过额定值3~5%时，自动停机供电电源：220v，50hz设备净重：110kg

二、主机配置

步进电机：1套全数字控制系统：1套减速系统：1套高精度负荷传感器：1只精密丝杠副：1套光电编码器
：1只对夹夹具：一套

关于运输：

安全到达您的公司.....

本产品的加工定制是是，品牌是川佰仪器，型号是LDS-5，测力范围是2%-100%，测力精度是1，电源是220，外形尺寸是420*280*1580（mm），重量是150（Kg），产品用途是非金属材料拉力试验机