

# 汽车雨刷片摩擦系数测试仪 雨刷片表面光滑度测试仪

产品名称	汽车雨刷片摩擦系数测试仪 雨刷片表面光滑度测试仪
公司名称	济南兰光机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Labthink兰光 型号:MXD-02
公司地址	中国 山东 济南市 济南市无影山路144号
联系电话	86-0531-85068539 15764121171

## 产品详情

汽车雨刷片摩擦系数测试仪 雨刷片表面光滑度测试仪可用于汽车雨刷刮片材料的表面光滑度、摩擦系数(摩擦力)检测。通过测量材料的滑爽性，可以控制调节材料生产质量工艺指标，满足产品使用要求。

汽车雨刷片摩擦系数测试仪特征

微电脑控制、液晶显示数据、结果、曲线

菜单式界面、pvc操作面板

gb、iso、astm多种测试标准方法可选

试验速度可设、可调

支持任意滑块质量

动摩擦、静摩擦、动静摩擦试验模式自由选择

单件、成组试验的结果统计分析处理

多种报告模式

原始数据再分析、成组曲线叠加比较

微型打印机、rs232接口

网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输

汽车雨刷片摩擦系数测试仪技术指标

负荷量程：0~5 n

精度：0.5级

行程：70 mm、150 mm

滑块质量：200g（标准）

注：其他质量滑块可定制，系统支持任意滑块质量试验。

试验速度：100 mm/min、150mm/min

注：其他速度可调整。

汽车雨刷片摩擦系数测试仪配置

标准配置：主机、微型打印机、200g滑块

选购件：专业软件、通信电缆、500g非标滑块

以上信息由济南兰光机电技术有限公司发布，如欲了解更详细信息，欢迎致电0531-85068566垂询！

本产品的加工定制是是，品牌是Labthink兰光，型号是MXD-02，类型是非金属材料试验机，测量范围是负荷量程：0~5N（KN），示值准确度是精度：0.5级，用途是表面摩擦系数检测，机台尺寸(长\*宽\*高)是575mm(L)×310mm(B)×208mm(H)（mm），机台重量是33kg（kg），使用电源是AC220V50Hz（V\HZ）