

保温材料万能拉力试验机全国首创，保温材料万能检测设备

产品名称	保温材料万能拉力试验机全国首创，保温材料万能检测设备
公司名称	济南星火试验机有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:星火 型号:XHWW-W100kN
公司地址	济南市槐荫区美里湖新沙北路26号
联系电话	0531-85555881 18615197177

产品详情

保温材料万能拉力试验机全国首创，保温材料万能检测设备操作视频，热销保温材料万能测试仪

济南星火试验机有限公司是国内顶尖的保温材料万能拉力试验机研发生产厂家，品质保证，厂家直销，价格适当，欢迎广大客户来我公司实地考察

<http://www.xhtest.com/product/product83.html>

一、保温材料试验机主要用途：

本机是专门对复合砂浆保温系统，聚苯板薄抹灰外墙保温系统,硬质聚氨酯发泡复合板外墙包围系统及其他外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。

本机适用标准：

jc/t992-2006《墙体保温用膨胀聚乙烯板胶粘剂》

jc/t993-2006《外墙体保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》

jc/t547-2005《陶瓷地砖胶粘剂》

jc/t907-2002《混凝土界面处理剂》

jc890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》

jg158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

dbj01-38-20025 《外墙外保温施工技术规程 聚合物水泥砂浆粘剂》

dbj/t01-50-2002 《外墙外保温施工技术规程 柔性耐水腻子》

二、保温材料拉力试验机主要技术参数：

主要技术参数	xhww-w10	xhww-w20	xhww-w50	xhww-w100
最大实验力	10kn	20kn	50kn	100kn
测量范围	最大试验力的2%-100%			
试验机精度级别	1级			
试验力准确度	优于示值±1%			
位移测量	分辨率为0.01mm			
变形准确度	优于±0.5%			
调速范围	1-300mm/min			
实验空间	600mm（可根据要求加工订制）			
无级调速	采用交流伺服电机及控制系统			
试验空间调整机构	高精度滚珠丝杠传动			
外观	符合国家gb/t2611标准			
实验保护功能	过载保护			
安全保护装置	限位保护			
主机尺寸	720*490*1850			
主机形式	门式框架结构			
重量	约650kg			
工作环境	室温-45度，湿度20%-80%			

详细技术方案请咨询我司销售工程师：0531-85555881

本产品的加工定制是是，品牌是星火，型号是XHWW-W100kN，类型是万能材料试验机，测量范围是0-100（KN）