

灼热丝试验机 针焰试验机 漏电起痕试验机 针焰试验机

产品名称	灼热丝试验机 针焰试验机 漏电起痕试验机 针焰试验机
公司名称	东莞市虎门品诚检测仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:顺成 型号:SC-8028
公司地址	东莞市虎门镇白沙五村工业区
联系电话	0769-81688951 15362623915

产品详情

针焰试验是 iec60695 -11-5、gb/t5169.5-2008、gb4706.1-2005 的等标准规定使用小火焰起燃源程序仿真试验项目。 针焰试验仪是用规定尺寸(0.9mm) 的针状燃烧器, 通以特定燃气(丁烷), 以 45 ° 角定时定向施燃试品, 视试品是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。 针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门, 也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

技术参数: 1、针状燃烧器: 内孔 0.5mm ± 0.1mm, 外径 0.9mm, 长 35mm, 不锈钢2、燃烧器角度: 倾斜 45 ° (试验时) 或垂直 (调节火焰高度时)3、施燃时间: 0-99分99秒 可调 (一般选择为 30s)4、持燃时间: 0-99分99秒, 自动记录, 手动暂停5、火焰高度: 12mm ± 1mm (带高度测量器具)6、施燃气体: 95% 丁烷气 (可采用瓶装打火机气体)7、温度测试范围: 0~1000 8、火焰温度要求: 从 100 ± 2 升到 700 ± 3 的时间在 23.5秒 ± 1秒之内9、测温热电偶: 0.5mm 进口铠装 (k型) 热电偶10、试验背景: 黑背景11、试验过程: 试验程序自动控制, 独立抽风12、参照标准: iec60695 -11-5、gb/t5169.5-2008、gb4706.1-200513、工作室体积: 0.5 立方, 不锈钢机箱 (可根据客户要求定做 0.75 立方或 1 立方)14、设备外尺寸: 1000mm 宽 × 650mm 深 × 1300mm 高

本产品的加工定制是是, 品牌是顺成, 型号是SC-8028, 产品规格是漏电起痕试验机, 外形尺寸是 1000*650*1300 (mm), 重量是 100 (Kg), 产品用途是适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工