

外墙防水剂，硅烷防水剂，大分子防水剂，有机硅防水剂

产品名称	外墙防水剂，硅烷防水剂，大分子防水剂，有机硅防水剂
公司名称	广州市诺康化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺康 型号:水性 用途:石材用
公司地址	广州市番禺区大岗镇南顺二村村府旁华粤树脂厂首层自编2号（临时经营场所：有效期至2015年1月1日）
联系电话	86-400-8565400 13829701852 18128900417

产品详情

本产品为加有高分子量聚硅氧烷的低分子硅氧烷/硅烷混合型防水剂，本防水剂结合了高分子防水剂和低分子防水剂的优点，它既能渗透到建材毛细孔的里面形成拒水网状结构，又能在毛细孔的表面形成耐水耐久的拒水膜，使雨水不易渗透到毛细孔中，具有双重防水作用。本防水剂可应用于水泥、石膏板、大理石、皮革、纸张、织物等的防水拒水。【技术指标】有机硅防水剂 外观：乳白色水溶液
有效物含量：40% pH值：5.5—7.5 存储期：6个月

【使用方法】硅烷防水剂 1、对于水泥混凝土，石灰墙，石膏板等碱性基材，将此防水剂兑水5-8倍后，直接喷涂刷到基材上，涂2遍即可，干后养护几天便有很好的表面拒水效果，多放几天，效果更佳。2、对于天然石材，木材等中性基材，需在兑水稀释时加入有效物含量0.3—0.5%的有机锡催化剂，喷涂刷二次，放于干燥通风处一天以后便有拒水效果，放置时间越长，防水效果更好。【注意事项】

施工前需将基材表面清洁、干燥、除灰。

本产品使用时需充分搅拌均匀。施工后24小时不得被雨水冲刷。本产品需在0℃以上进行施工作业，夏天室外作业4小时成膜，冬天室外作业10小时成膜。建议24小时后进行闭水实验。本公司是防水剂生产厂家，有多年生产经验。高效防水剂，欢迎来人来电咨询。南雄鼎成化工有限公司是我们公司新的生产基地。

本产品的品牌是诺康，型号是水性，用途是石材用，固含量是40，保质期是12个月，建议用量是兑水5-20倍使用，包装规格是50kg