

干长石粉、脱水长石粉，化工电焊条焊材用长石粉（图）

产品名称	干长石粉、脱水长石粉，化工电焊条焊材用长石粉（图）
公司名称	灵寿县振杨矿物粉体加工厂
价格	面议
规格参数	原产地:灵寿县 种类:长石 矿床类型:岩浆岩型
公司地址	灵寿县工业区
联系电话	86-0311-82612362 13463818120 13930454429

产品详情

长石是钾、钠、钙、钡等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物，晶体结构属架状结构。其主要成份为 SiO_2 、 Al_2O_3 、 K_2O 、 Na_2O 、 CaO 等。长石的硬度波动于6-6.5，比重波动于2-2.5，性脆，有较高的抗压强度，对酸有较强的化学稳定性。钾长石颜色多为肉红色，也有灰、白褐色。钠长石为白、灰及浅黄色，钙长石为白色或浅灰色。化学成份 SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 K_2O Na_2O 其它含量 70.12 15.84 0.09 9.55 2.65 微量

用途：制造钾肥，制造陶瓷及搪瓷，玻璃原料，磨粒磨具等。【长石粉产品】长石粉是一长石经过粉碎加工而成，主要化学成分是钾、钠、锂、铁。因为钾长石、钠长石比例不同，广泛应用于化工行业。主要用途：制造钾肥，制造陶瓷及搪瓷，玻璃原料，磨粒磨具等。【钾长石产品】钾长石是一种富钾的硅酸盐矿物。它具有熔点低，熔融间隔时间长，熔融粘度高，流动性小等优点。钾长石被加工成钾长石粉，广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、磨具磨料，电瓷、电焊条等工业部门

本产品的原产地是灵寿县，种类是长石，矿床类型是岩浆岩型， K_2O 含量 > 是16.9（%）， Fe_2O_3 含量 < 是0.03（%）， Na_2O 含量是2（%）， Al_2O_3 含量是18.4（%）， SiO_2 含量是64（%），密度是2.3（ g/cm^3 ），莫氏硬度是5，熔点是1290（ ），颜色是白、红、乳白色