

DP-110 水性有机膨润土

产品名称	DP-110 水性有机膨润土
公司名称	上海大磐化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大磐
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄13号5层505室A16
联系电话	862150431966 13818225060

产品详情

dp-110 水性有机膨润土适用于水性乳胶涂料，涂料中可替代部分昂贵的钛白粉。净化剂，主要起着织物软化的作用。还可以吸附油类和其他杂质。橡胶及特种电缆补强剂，工业塑料功能填料。

dp-110 水性有机膨润土具有良好的触变性，悬浮性，增稠性，经济适用。dp-110 水性有机膨润土有良好的流变性和吸附性。粘度高，白度高，分散性好，并于天然和成粘胶剂以及配方中其他助剂都有良好的配伍性和相容性，可使涂料具有很好的流变性能。磨耗值低，物料受热均匀，绝不会出现局部的过绕，经测试磨耗值仅3.6mg/2000次。水性膨润土还具有优良的可塑性和润滑性，高度的干粘结强度，高切变和压缩强度，良好的不渗透性和低压缩性。

dp-110 水性有机膨润土可做预凝胶使用：首先将dp-110 水性有机膨润土按干粉：水=1:6的比例在容器中高速分散搅拌加入粉料制成浆料（高速分散半小时），然后将此浆料稀释至干粉：水=1:9的即10%的固含量，继续搅拌10分钟，存放至pH值稳定后使用。

可在生产任何阶段加入，在分散搅拌前添加可提高润湿性。