包邮20米加厚水暖专用生料带100卷装

产品名称	包邮20米加厚水暖专用生料带100卷装
公司名称	福建省南安市宝龙管业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:聚四氟乙烯 名称:密封带
公司地址	贵峰工业区
联系电话	6310662 13905086081

产品详情

生料带一律厂价出售欢迎惠顾！如量大请联系客服修改运费！厂家推广期间十件以上免运费！包物流!偏远地区除外！各种规格都是1600卷为一件！

本产品是市场最佳密封产品，参照美国gore-tex和日本jisk工业标准生产。适用于任何强酸，强碱，氧化剂，纯氧，煤气，高温蒸汽等管道密封。在建筑，化工，电子，国防，医药，食品等领域均可使用。

1、f4生料带：f4生料带主要用于石油、化工、机械等工业的管道、阀门接头密封。2、f4填充制品：f4填充制品比纯四氟具有更好的尺寸稳定性、耐磨性和热导性，主要用于活塞环、导向环、轴承、导轨的密封、支承以及滑块等。可制作管、板、棒、膜。3、机加工件：根据用户需要，按图加工成各种零部件。

聚四氟乙烯具有一系列优良的使用性能:

1）耐高温—长期使用温度200～260度，耐低温—在-100度时仍柔软;

2）耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂；

3）耐气候—塑料中最佳的老化寿命；

4）高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数（0.04）；

5）不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质；

6）无毒害—具有生理惰性；

7）优异的电气性能，是理想的c级绝缘材料。

该产品具有耐高温（+250度）、耐低温（-54度）、耐腐蚀、高绝缘、抗老化等优点。广泛应用于电子、航空、航天等领域、

膨体聚四氟乙烯生料带（脱脂生料带）

【特 征】

聚四氟乙烯具有很多优良的性能。诸如很低的摩擦系数、不粘的表面特性、宽广的使用温度范围-180°c - +260°c、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等。膨体聚四氟乙烯生料采用100%聚四氟乙烯作原料，它具有微细长纤维和节组成的网状膨体结构。膨体聚四氟乙烯生料带并具有韧性好、纵向强度高、横向易于变形的特点。它是盘根及螺纹上密封的理想材料。但它不能在与高浓度氧气或液气相接触的场合使用。

【规 格】

规格	称呼	公差
厚度 (mm)	0.0750.10	±0.015±0.02
宽度 (mm)	12,13,1824,26,52,100,150	0.5
长度 (m)	5,10,1520,40,60,80,100	0.5

【主要技术指标】

项目名称	单位	指标	
		ⅰ型	ⅱ型
表观密度	g/cm3	0.6-1.2	0.2-0.6
拉伸强度≥	mpa	9	10
断裂伸长率≥	%	80	30
挥发物含量<	%	0.5	0.5

【用 途】

膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘根及螺纹口密封。

本产品的加工定制是是，材质是聚四氟乙烯，名称是密封带，规格是20mm*0.01mm*20m