

建筑工业用珍珠岩 85 (%)

产品名称	建筑工业用珍珠岩 85 (%)
公司名称	灵寿县磊诚矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	产地:河北省灵寿县磊诚矿产品加工厂 SiO2含量 :85 (%) 密度:2.3 (g/cm3)
公司地址	河北石家庄市新华区石家庄新华区中华大街与北二环交叉口
联系电话	86 0311 87785192 13273169519

产品详情

珍珠岩 perlite 珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩，黑曜岩和松脂岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%；松脂岩具有独特的松脂光泽，含水量6~10%；黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口，含水量一般小于一、工业指标：

矿床的主要工业指标决定膨胀珍珠岩原料工业价值的，主要是它们在高温焙烧后的膨胀倍数和产品容重。

1. 膨胀倍数 $k_0 > 5 \sim 15$ 倍
2. 容重 $80 \text{ kg/m}^3 \sim 200 \text{ kg/m}^3$

质量要求：

1. 玻璃质纯洁，透明度好，颜色浅的多属优质。
2. 没有或有轻微脱玻璃化作用，严重的属劣质。
3. 不含或少含晶质物，含量多的属劣质。
4. 化学成分： SiO_2 70% ± ， H_2O 4~6% ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1\%$ 为优质， $> 1\%$ 为中劣质。2%。

二、主要用途：

混凝土骨材；轻质、保温、隔热吸音板；防火屋面和轻质防冻、防震、防火、防辐射等高层建筑工程墙体的填料、灰浆等建筑材料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；低沸点液体、气体的贮藏内壁和运输工具的内壁等。

联系人：李经理 13273169519 qq:1295018697 传真：0311-87785192

本产品的产地是河北省灵寿县磊诚矿产品加工厂，SiO₂含量 是85（%），密度是2.3（g/cm³），硬度是5.5，膨胀倍数是10，水分含量 是1（%），粒度是20-200（目）