

建筑隔热用大袋装膨胀珍珠岩混合料 楼面现浇隔热板 保温板

产品名称	建筑隔热用大袋装膨胀珍珠岩混合料 楼面现浇隔热板 保温板
公司名称	柳州市辰奥保温耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	产地:柳州 SiO ₂ 含量 :97 (%) 密度:0.075 (g/cm ³)
公司地址	柳州市柳邕路 1 8 4 号一楼门面
联系电话	13597223236 18607722988

产品详情

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品。是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎、筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料。可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩保温板、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等。被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业!

?

成份	siO ₂	al ₂ O ₃	k ₂ O	na ₂ O	cao	m
含量	69 - 72%	12 - 18%	3 - 4.5%	3-4.5%	0.1 - 0.2%	0.

项目	堆积密度	导热系数	含水率	使用温度	粒径 (两种)
参数	80kg/m ³	0.05w/m	<2%	-256-800	0.15.mm-1.18mm

本产品的产地是柳州，SiO₂含量 是97 (%) ，密度是0.075 (g/cm³) ，硬度是50 ，膨胀倍数是50 ，水分含量 是50 (%) ，粒度是50 (目) ，颜色是白色