

膨胀珍珠岩 珍珠岩粉 膨胀粉 厂家优质珍珠岩粉

产品名称	膨胀珍珠岩 珍珠岩粉 膨胀粉 厂家优质珍珠岩粉
公司名称	灵寿县隆通建材厂
价格	面议
规格参数	产地:河北灵寿 SiO ₂ 含量 :99 (%) 密度:80-100 (g/cm ³)
公司地址	中国 河北 石家庄 灵寿县 燕川乡 白家沟村
联系电话	86 0311 82617595 15532487641

产品详情

膨胀珍珠岩粉

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品。是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎、筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料。可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩保温板、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等。被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业!

一、化学成分表

成份	siO ₂	al ₂ O ₃	k ₂ O	na ₂ O	cao	mgo
含量(%)	73.6	12.2	4.2	3.3	1.5	0.1

二、性能指标

项目	堆积密度	导热系数	含水	使用温度	粒径(两种)	
参数	90kg/m ³	0.055w/m		-256-800	1-3mm	2-5mm

--	--	--	--	--	--	--

本产品的产地是河北灵寿，SiO₂含量 是99（%），密度是80-100（g/cm³），硬度是0.5-1，膨胀倍数是5-20，水分含量 是0.1（%），粒度是1-3（目），颜色是白色