

高浓缩液体砂浆王中王 水泥砂浆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高浓缩液体砂浆王中王 水泥砂浆 |
| 公司名称 | 厦门市海沧区有捷砂浆外加剂店 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品种:水泥砂浆 产地:厦门 品牌:有捷 |
| 公司地址 | 福建 厦门市海沧区 市区 |
| 联系电话 | 05926264484 13779975896 |

产品详情

用途范围

在建筑工程项目砂浆中的使用包括以下项：

配合比的确定包括以下项：请遵循jjg98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》，根据施工场地的材料材料质地，通过试配确定合理配比。

砌体施工请遵循gb50203-2002《砌体工程项目施工质量验收规范执行》。

在建筑工程项目抹灰砂浆的使用包括以下项：抹灰施工请遵循gb50210-2002《建筑装饰工程项目施工及验收规范》执行，地面抹灰请遵循gb50209-2002《建筑地面工程项目施工质量验收规范》执行。

抹灰砂浆参考配合比注包括以下项：表中水泥为32.5级普通硅酸盐水泥、中砂二级石灰膏

使用方法

掺量为水泥用量的0.2%。当您需要拌制强度较高的砂浆时请按最小掺量使用。

当您需要拌制工作性较好的砂浆时请按较大掺量使用，请不要随意加大掺量，否则将影响砂浆强度的增长。

首次拌制砂浆时可适当加大掺量，掺剂砂浆应减少用水量20%左右。

撕破料。

人工搅拌应先将砂浆王促销砂浆王溶入拌合水，充分搅拌效果更佳。

I由于各地使用材料材料质地不同，如砂的粗细含泥量等因素会影响使用效果，请在使用前试配确定合理配比。

包装储存

采用条状包装每袋25kg，存入于干燥通风处避免雨淋，避免接触锋利物品。为了避免儿童误食本品请将本品放置于儿童不能接触到的地方

包装条在加水前投入搅拌机内，无需延长拌制时间，待水泥砂等物料充分拌匀即可出

本产品的品种是水泥砂浆，产地是厦门，品牌是有捷，类别是砌筑砂浆，型号是yj-1，外观是褐黄色，保水率是28（%），可操作时间是1（h），压折比是12，灰水比例是1/4，搅拌时间是0.5（h），防冻系数是1，抗压强度是40（MPa），粘结强度是28（MPa），施工方式是搅拌，最低操作温度是0（ ），最高操作温度是42，养护时间是2（天），储存期是三年，强度等级是2.5，包装规格是20+25+10,5（kg）