

进口Fomblin YL VAC 16/6 , Fomblin 25/6全氟聚醚液真空泵油

产品名称	进口Fomblin YL VAC 16/6 , Fomblin 25/6全氟聚醚液真空泵油
公司名称	深圳市润信工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	类别:真空泵油 粘度系数:100 品牌:Fomblin
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区石龙头旧村十一巷9号1101室（办公场所）
联系电话	15012989129

产品详情

我司现货供应原装进口意大利fomblin yl vac06/6 yl vac14/6 yl vac16/6 yl vac25/6系列全氟聚醚液（真空泵油）：

fomblin y等级的全氟聚醚液主要是用作真空泵的润滑剂。全氟聚醚液是氟聚合物的混合物。氟聚合物是在光化学过程下提取的，最早的状态是六氟丙烯。因为fomblin的化学反应元素只包括碳、氟、和氧原子，所以这些全氟聚醚液产品具有一些额外的特性：

低蒸气压化学惰性热稳定性高卓越的润滑性能无闪点，无燃点毒性低与金属、塑料、橡胶的兼容性抵抗水解和非水液体的溶解绝缘性能高表面张力小辐射稳定性好无环境污染

应用领域:旋片泵、涡轮分子泵、罗茨泵、扩散泵的密封润滑油产品型号: yl vac 06/6 14/6 16/6 25/6 yh vac 18/8 25/9 40/11 140/13

把全氟聚醚液用于扩散泵有很多的优点：

在与氧气、离子辐射物、亚原子微粒接触时不会发生聚合反应。整个运行系统可以避免任何分解物留下的沉淀。不可燃性抗氧化性

在泵运行时，热的全氟聚醚液即使多次暴露于空气中也不影响其特性。化学稳定性

和 uf_6 , f_2 , pci_3 , bf_3 材料接触使用时，不会发生任何化学反应。fomblin y hvac液具有紧密的分子重量值，而且它的低蒸发压力可以有效控制粘度。因此在高真空条件下非常适用，也特别适用于与汽油频繁接触的系统。

solvay solexis fomblin pfpe全氟聚醚润滑油脂，我们拥有fomblin全系列的产品。fomblin全氟聚醚润滑脂 冷藏室润滑脂 边界润滑脂 真空长寿润滑脂 防锈润滑脂 航空宇宙润滑脂 腐蚀性或氧化性物质操作时，必需使用化学惰性润滑脂。fomblin氟流体是适合于高温高性能油脂，卓越的基础油。fomblin油脂得自增厚fomblin氟流体，四氟乙烯调聚物，硅酸盐，等等。

许多fomblin油脂符合美国农业部(usda)食品级润滑剂h1标准。usda h1标准要求润滑剂的所有组分是无毒的，而且要求所有组分和食品偶尔接触的时候不会污染食品。一些配方合成可溶氟化添加剂，例如防锈必需的低噪声应用。更普遍使用的添加剂完整配方包括亚硝酸钠和苯并三唑。在fomblin混合油脂内，pfpe连同标准的基础油如矿物油和人工合成油一起添加，确保包含传统的稠化，稳定的油脂。

fomblin油脂是均质的，白色，稠的，

显著地抗氧化性，抗化学剂。此外，fomblin油脂兼容所有类型的材料，(玻璃，

金属，人造橡胶，塑料，陶瓷)，fomblin油脂在宽温度范围上保持不变的性质。fomblin油脂能在水，油，

蒸气中，所有的非氟化的有机物质和溶剂中，fomblin油脂能不被移动，不被溶解，或任何的改性。fomblin

ot 20 润滑油脂: 是纯白色油脂，适合于润滑机械零件，承受低负载，用于低工作温度和高热量范围(from - 70 to 100)。ot 20显著地适合于冷藏室中润滑传送带滚柱轴承或悬吊传送带，fomblin ut 18 润滑油脂:

是纯白色油脂，适合于润滑机械零件，用于宽温度间隔(- 30 to 150 最高温度到 200)。ut 18显著地适合于承受中负载摩擦耦合机械零件的润滑，此时，标准矿物和合成滑润剂不能抵抗温度和空气降级。ut

18也适合于润滑特殊光学和微机械设备。fomblin rt 15 润滑油脂: 是纯白色油脂，适合于润滑机械零件，用于要求边界润滑(极压)特性。四球式极压润滑剂试验fomblin rt 15焊点800 kg。工作温度 - 20 to 200

。rt 15适合于终身润滑应用，长寿润滑油。fomblin y vac 3 润滑油脂: 是纯白色油脂，

显著地适合于润滑机械零件，用于高真空，化学腐蚀和氧气接触。y vac

3长寿润滑油，用于要求边界润滑(极压)特性。四球式极压润滑剂试验焊点 6 2 0 kg。y vac

3适合于润滑承受高热机械力的机械零件润滑。yvac 3长寿润滑油有非常高的工作温度(from - 20 to 200

)，因此，广泛地应用于制造业，航空工业和电机工业。fomblin yrt 2 润滑油脂: 是纯白色油脂，

有卓越的防锈和耐洗液腐蚀性。yrt2润滑承受高负载的机械轴节。由于yrt 2优良的边界润滑特性，yrt 2能应用于各种各样的领域，尤其适合于在熔炉工厂或涂漆/上釉涂料工厂中的悬吊传送带滚子轴承的润滑。

fomblin yuh 2 润滑油脂: 是纯白色油脂，有卓越的防锈性。yuh 2化学，物理的，机械的特性，

适合于机械零件长寿润滑。fomblin ynx 润滑油脂: 是纯灰色油脂，显著地高压氧环境稳定性。ynx有优良的

磨损特性，特别适合于静态工作环境，如润滑在高气压的，液体，气态的氧压力和温度范围 - 40 to 200

的阀，气门杆，密封圈 fomblin zlht 润滑油脂: 是纯白色油脂，有卓越的润滑特性。最宽的工作温度-80 to

200 。zlht化学和物理性质适合于航空宇宙工业，或化学药品工厂要求很宽的热循环。fomblin znf

润滑油脂: 是纯白色油脂，

有优良的表面粘附力和耐磨性质。znf油脂有极低蒸气压，理想应用于宽温度范围的真空环境。1. fomblin

pfpe z derivatives(衍生物) 应用领域: 数据存储、磁盘驱动系统 产品型号: z dol2000 z dol2500 z dol4000 z doltx

am2001 am3001 z tetraol zdol2000 zdol2500 zdol4000 zdoltx am2001 am3001 ztetraol z-dol2000 z-dol2500 z-dol4000

z-doltx am2001 am3001 z-tetraol 2. fomblin pfpe greases(润滑脂) 应用领域:

低温冷冻装置、光学器材、精密仪器、无尘室、半导体、军工

航空航天、火箭、瓦楞纸、纺织、食品、烤漆生产线、化工 产品型号: ot20 ut18 rt15 vac1 y vac2 y vac3 yrt1

yrt2 yuh2 ynx zlht znf ot20 ut18 rt15 yvac1 yvac2 yvac3 rt1 yrt2 yuh2 yuh2/3 ynx zlht znf gr yvac-2 3. fomblin pfpe

vacuum pump oils(真空泵油) 应用领域: 旋片泵、涡轮分子泵、罗茨泵、扩散泵的密封润滑油 产品型号: y

lvac 06/6 14/6 16/6 25/6 y hvac 18/8 25/9 40/11 140/13 ylvac06/6 ylvac14/6 ylvac16/6 ylvac25/6 yhvac18/8 yhvac25/9

yl-vac06/6rp yl-vac14/6rp yl-vac25/6rp y-lvac06/6 y-lvac14/6 y-lvac16/6 y-lvac25/6 y25/6 y06/6 y14/6 y16/6

yhvac40/11 yhvac140/13 06-6 14-6 16-6 25-6 25-9 yl vac06/6 yl vac14/6 yl vac16/6 yl vac25/6 yh vac18/8 yh vac25/9

yh vac40/11 yh vac140/13 fomblin真空泵油应用于alcatel阿尔卡特/edwards爱德华/leybold莱宝真空泵 4.

fomblin pfpe lubricants(润滑油) 应用领域: 化工、电子、军工、核工业、数据处理 产品型号: y04 y06 y25 y45

yr yr1500 yr1800 产品型号: m03 m15 m30 m60 m100 w150 w200 w500 w800 z03 z15 z25 z60 m15/rp m30/rp m60/rp y25/rp yr 1800/rp yr1800/rp 5. fomblin pfpe additives(添加剂) 应用领域: 可溶抗磨损, 抗腐蚀油脂添加剂 产品型号: da305 da306 da308 6. fomblin pfpe solvents(溶剂/清洗剂) 应用领域: cfc-113及其他已取消的破坏臭氧层的溶剂的替代物, 用于半导体、电子等行业 产品型号: pfs-1 pfs-2 pfs1 pfs2 7. fomblin pfpe oxygen handling (氧气操作润滑油) 应用领域: 化工、冶金等制氧用氧单位 产品型号: lc08 lc55 lc80 lc200 lc250 lox100 lox120 8. fomblin pfpe greases(润滑脂) 产品型号: ar555 ar855 cr861 cr2610 grm30 grm60 grm07 cl1800f solvay solexis galden 全氟聚醚油液 1. fomblin galden pfpe heat transfer fluids热传导全氟聚醚液 应用领域: 半导体、医药、化工、航空、液晶显示屏制造等 型号: ht55 ht70 ht90 ht110 ht135 ht170 ht200 ht230 ht240 ht270 2. fomblin galden pfpe reliability testing fluids可靠性测试全氟聚醚液 应用领域: 半导体、电子封装业 气密性试验 冷热冲击试验 热冲击油 型号: det d/80 d/100 d02 d02-ts d03 d05 型号: det d80 d100 d02 d02ts d03 d05 3. fomblin galden pfpe vapor phase fluids气相导热全氟聚醚液 应用领域: 半导体、电子工业气相焊接 蒸汽焊接 型号: ls / 155 ls / 165 ls / 200 ls / 210 ls / 215 ls / 230 hs /240 hs /260 svp svp-3 型号: ls155 ls165 ls200 ls210 ls215 ls230 hs240 hs260 svp svp3 h-galden 1. h-galden zt 130 heat transfer fluid (热传导液) hgalden zt130 2. h-galden zt 150 heat transfer fluid (热传导液) hgalden zt150 3. h-galden zt 180 heat transfer fluid (热传导液) hgalden zt180 zt85 zt100 zt130 zt150 zt180

联系方式:

深圳市润信工业科技有限公司

电话: 0755-3685 8308

传真: 0755-6118 2251

手机: 15012989129

联系人: 谢先生

商务qq:418874788

e-mail: xiexinhao168@qq.com

地址: 深圳市宝安区福永镇白石厦龙翔北路9号

本产品的类别是真空泵油, 粘度系数是100, 品牌是Fomblin, 比重是0.9, 闪点是无(), 40 运动粘度是68 (cSt), 倾点是-5 ()