安润龙anderol真空泵油anderol 495

产品名称	安润龙anderol真空泵油anderol 495
公司名称	辽宁恒润石油化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ANDEROL 型号:ANDEROL 555
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号
联系电话	0419-5550217 18741987967

产品详情

ANDEROL 555

Anderol555是润滑油，属于安润龙的一个系列。

ANDEROL555 往复式压缩机 润滑油应用于燃气空压机，与汽油有很好的相容性，适合苛刻的条件、宽温操作，挥发度小，耐高温、抗氧化，抗特殊气体腐蚀，清洁性高，油泥和残积物倾向非常低，耐磨性优良，对密封件材料的相容性有要求，建议用于任务繁重的场合

用于往复式压缩机和多种气体真空泵的气缸和曲轴箱润滑

合成压缩机油（iso 32）

概述

安润龙495是能在宽温度范围内使用的iso 32合成双酯类抗氧化润滑油，可提供长效润滑且沉积物非常少。

安润龙495为h2级，可用于食品加工设备。

应用

油浴式旋转螺杆压缩机

油浴式旋转叶片压缩机

轴流式压缩机

离心式压缩机

安润龙495也可用于其它需使用抗氧化润滑油的应用场合

额定工作温度范围：-40 ° c至230 ° c（-40 ° f至450 ° f）

优点

优异的低温性能

油耗更低

消除漆膜和沉积物

换油次数较少

压缩机维护减少

火灾和爆炸危险大幅降低

批准与规格 主要压缩机制造商对安润龙495进行了现场试验，并批准或推荐使用该产品。

典型参数：

参数	试验方法	安润龙ò 495
粘度，cst		
@ 40 ° c		
@ 100 ° c倾点， ° c闪点，coc, ° c比重，15.6 ° c (60 ° f)	astm d 445	28.0
铜片腐蚀，3小时@ 100 ° c	astm d 445	5.42
自燃温度， ° c	astm d 97	-56
蒸发，22小时@ 99 ° c (210 ° f)，损失%	astm d 92	260
康拉逊残炭值，%	astm d 4052b astm d 130	0.918
四球磨损，1200 rpm, 167 ° f (75 ° c), 40 kg, 1小时， mm	astm e 659	1b
抗乳化性@ 54 ° c, ml油/水/乳液（分钟）	astm d 972	405
	astm d 189	<1.0
	astm d 4172	0.02

astm d 1401 0.8

40/38/1(24)

相容性

建议将安润龙特种润滑剂用于以下密封件、油漆和塑料，同时还列出了不建议使用的材料。

建议：氟橡胶、高腈丁纳橡胶n、聚四氟乙烯、环氧漆、耐油醇酸漆、尼龙、聚甲醛树脂、共聚甲醛、pbt。

不建议：氯丁橡胶、丁苯橡胶，低腈丁纳橡胶n、丙烯酸漆、清漆、聚苯乙烯、pvc、abs。

包装

安润龙495以5加仑罐装和55加仑桶装形式供货。应要求亦可提供其它包装。

本产品的类别是真空泵油，粘度系数是32，品牌是Anderol，比重是0.918，闪点是260（°C），40°C运动粘度是32（cSt），倾点是-56（°C）