

钱桦数控研磨机 自动化操作 效果高(图)

产品名称	钱桦数控研磨机 自动化操作 效果高(图)
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:研磨机 品牌:全自动研磨机 型号:003
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

产品详情

技术参数：1.圆锯片外径：100-550mm（可根据客户订做）2.最大研磨角度：-45°~+45°
3.砂轮最高转速：6000转/分 4.设备尺寸：1400*1500*19005.刃磨速度：12t/min6.设备电源：3*380v+pn+pe
7.冷却液流速：25l/min8.总电量：3.75kw9.整机重量：1.5t

砂轮正反转切换可在0.5秒内完成。非常利于倒角。前角研磨功能：您只需输入砂轮的参数（直径和厚度）和内角研磨后所需要的角度以及锯片的齿数和锯片的直径。放入锯片启动设备，伺服控制器会依据您输入的数据建立坐标，精确的完成加工。精度在0.03mm左右。后角研磨功能：和前角输入参数方法一样简单的输入数据。设备就能完成您交给的任务。在后角研磨中还可以拨一个齿，砂轮直接来回的倒角。也可以拨两个齿只在一个角度来倒角。这样的功能切换只需在人机界面上轻轻一点就可以完成。

拨齿伺服控制器：您可以在人机界面上设定每次拨几个齿，这样有利于客户做不同类型的产品。

倒角伺服控制器：您可以在人机界面上设定倒角的度数（-45°~+45°）和拨齿伺服配合可以控制在向上倒一个齿紧接着向下倒一个齿，也可以向上一个齿平一个齿然后向下一个齿，也可以始终一个角度（拨两个齿）。最重要的是可以根据客户定做工艺程序。

丝杆和导轨：设备有进口丝杆和导轨组成，丝杆是进口的研磨丝杆。再加上外面防水罩，精度和寿命都得到保障

人机界面可输入设备的各种参数，提供设备的报警信息。显示产品的研磨状态。日本基恩士伺服控制系统，通过plc构成一个绝对值的立体研磨系统。外加配置1、可根据客户增加砂轮磨损自动补偿功能，设定补偿时间，设备会自动进入伺服系统进行自动研磨量的调整。2、外部气雾抽取装置，此装置可保证操作的工作环境和身体健康。设备功能：砂轮自动磨损补偿随意设定磨削速度
随意设定每齿磨削次数和自动循环次数

报警显示功能主要配置：1.采用进口丝杠导轨和进口伺服电机，保证磨削精度 2.伺服控制系统
3.自动注油系统 4.弧线式拨齿装置5.操作面板6.锯片夹紧装置

中锯牌带刮刀多片锯、sscm牌多片锯畅销世界，火热销售中，掀起一场技术创新革命！

此规格产品切割对象：杉木、杨木、松木等，可根据机器配制
 导航锯片 我司生产的多片锯具有节省材料，提高效率，表面切割光滑，不起毛刺等优点
 规格齐全，欢迎来电咨询。

ww212*2.2/1.7*50*30t 带刮刀	ww305*2.6/2.1*50*36t带刮刀	ww160/*1.9/1.55*40*24t带刮刀
ww255*2.4/1.9*50*36t带刮刀	导航片230*2.45/1.9*40	ww205*2.0/1.5*40*30t带刮刀
ww280*2.4/1.9*50*36t带刮刀	导航片250*2.45/1.9*40	ww180*2.2/1.7*40*24t带刮刀
ww305*2.4/1.9*50*36t带刮刀	导航片260*2.28/1.7*40	230*2.2/1.7*40*30t带刮刀
ww320*2.7/2.1*50*48t带刮刀	导航片270*2.78/2.1*40	ww330*2.5/2.1*50*48t带刮刀
ww355*3.0/2.4*60*50t带刮刀	导航片300*3.06/2.4*40	ww380*3.2/2.7*60*50t带刮刀

超薄合金锯片分有带凸台、无带凸台，主要适用多片锯、单片锯的切割，适用农业、家具和装饰上，如农田砍甘蔗、百叶窗、木龙骨、有机玻璃、亚克力板、吕塑板、相框等等。效果极佳、切口光滑切口之间没有缝口、不崩不裂、没毛刺。规格每箱数量外箱体积(m3) 净重(kg) 毛重(kg) 包

装ww140*1.2/0.9-1.4*25.4*60t(带凸台)50pcs/箱0.0396.32510.984纸
 箱ww160*1.2/0.9-1.4*25.4*40t(带凸台)50pcs/箱0.0396.32510.984纸
 箱ww160*1.2/0.9-1.4*25.4*60t(带凸台)50pcs/箱0.0396.97511.659纸
 箱ww180*1.2/0.9-1.4*25.4*40t(带凸台)50pcs/箱0.0399.527814.2118纸
 箱ww180*1.2/0.9-1.4*25.4*60t(带凸台)50pcs/箱0.03910.177814.8618纸
 箱ww205*1.2/0.9-1.4*25.4*50t(带凸台)50pcs/箱0.03910.816.184纸
 箱ww205*1.2/0.9-1.4*25.4*40t(带凸台)50pcs/箱0.03910.6515.934纸
 箱ww205*1.2/0.9-1.4*25.4*48t(带凸台)50pcs/箱0.03910.515.484纸
 箱ww255*1.4/1.0-1.8*25.4*48t(带凸台)25pcs/箱0.02721.528.114纸
 箱ww180*1.2/0.9-1.4*25.4*48t(带凸台)50pcs/箱0.0399.7514.434纸 箱110*1.2/0.8~1.6/1.0*20*30t(不带凸台) 11
 0*1.2/0.8~1.6/1.0*20*40t(不带凸台) 110*1.8/1.1~2.0/1.3*20*30t(不带凸台) 110*1.8/1.1~2.0/1.3*20*40t(不带
 凸台) 140*1.2/0.9~1.6/1.1*25.4*20t(不带凸台) 140*1.2/0.9~1.6/1.1*25.4*40t(不带凸台) 140*1.2/0.9~1.6/1.1
 *25.4*60t(不带凸台) 140*1.8/1.2~2.0/1.4*25.4*20t(不带凸台) 140*1.8/1.2~2.0/1.4*25.4*40t(不带凸台) 140*
 1.8/1.2~2.0/1.4*25.4*60t(不带凸台) 160*1.2/0.9~1.6/1.1*25.4*20t(不带凸台) 160*1.2/0.9~1.6/1.1*25.4*40t(
 不带凸台) 160*1.2/0.9~1.6/1.1*25.4*60t(不带凸台) 160*1.8/1.2~2.0/1.4*25.4*20t(不带凸台) 160*1.8/1.2~2.
 0/1.4*25.4*40t(不带凸台) 160*1.8/1.2~2.0/1.4*25.4*60t(不带凸台)

本产品的类型是研磨机，品牌是全自动研磨机，型号是003，主电机功率是3.75(kw)，重量是1500(kg)，最大加工模数是-45°~+45°，加工直径范围是100-550mm(mm)，加工精度等级是6，加工齿轮类型是直齿,锥齿，最大加工齿数是-45°~+45°，控制形式是数控，布局形式是立式，动力类型是液压，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，产品单价是170000.00