

# 兴旺仪表箱保温箱|仪表箱保护箱

产品名称	兴旺仪表箱保温箱 仪表箱保护箱
公司名称	镇江市兴旺电仪设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用范围:电力、化工、冶金、石油、医药、轻工等行业 外形尺寸:600*500*500, 500*40*400, 800*600*500, 800*600*600, 100
公司地址	扬中市油坊镇振兴村
联系电话	0511-88337637 13905284846

## 产品详情

兴旺根据市场的需求,在2010年将企业名称更名为镇江市兴旺电仪设备有限公司,并首创了机压式tb系列仪表箱,三十年各种材质仪表箱的生产经验,厚积薄发克服了仪表保护(保温)箱在现有的环保、密封、强度、保温性能、美观度上的不足,达国内外同类产品领先水平。

镇江市兴旺电仪设备有限公司三十年专业生产各种材质仪表保温(保护)箱,仪表管件、阀门、卡套式终端接头,对焊式截止阀,对焊式终端接头针型阀,阀组、桥架等产品,品种规格齐全,畅销全国各地,经广大用户使用后一致认为产品质量可靠联系人:马经理 姚经理 电话:0511-88337637  
手机:13952977637 13905284846

yx系列仪表保温箱及保温箱是变送器及其他仪表现场安装保护或保温设备,它具有标准化程度高、有机械强度高、抗老化性能强、密封性能好,且造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架、滑轨、视窗门等部件组成。我公司生产的系列仪表保护(温)箱,是吸收国内外同类产品优点改进设计而成。可广泛应用于电力、化工、冶金、石油、医药、轻工等行业及其他自动化控制系统上,特别适合在强酸、强碱、盐、氨、氯气等恶劣环境下使用。

### 一、产品性能:

技术性能、复合环氧树脂物理性能见下表抗拉强度(kg/cm<sup>2</sup>)抗弯强度(kg/cm<sup>2</sup>)抗压强度(kg/cm<sup>2</sup>)抗冲击强度(kg/cm<sup>2</sup>)布式硬度(kg/cm<sup>2</sup>)比重(g/cm<sup>3</sup>)自然老化年数(年)2985 4700 3000 265 100-1100 2—2.1 20—25

- 1、额定电压：~220v 50hz；
- 2、电热热器功率：保温箱500~2500w可调，伴热电缆450~2400路（长度15~80米）；
- 3、温度可调范围：5~50；
- 4、温度波动范围：±5；
- 5、箱内湿度：85%；
- 6、蒸汽热度：200；
- 7、蒸汽压力 1.6mpa；
- 8、绝缘强度：环境温度 $40 \pm 5$ ，相对湿度 85%，能承受交流1000v，50hz正弦波历1分钟的耐压试验；
- 9、绝缘电阻：环境温度 40，相对湿度 85%时导电部分与箱体间的绝缘电阻 20m；
- 10、适用环境温度：-50~60。

## 二、结构特点：

- 1、仪表保温箱箱体由外壳（采用复合环氧树脂）玻璃钢或钢板经特殊工艺制成；
- 2、箱体分上箱体、下箱体（为斜面式吻合，吻合面上下端部箱体为弧型）。上下箱体用不锈钢合叶连接，由橡塑条密封，下端安装不锈钢吊扣以压紧。前开门带观察窗，有倾斜式防雨顶盖，门与箱体之间采用防溅结构，能防雨防尘，适与室内外安装；
- 3、上箱体可向上开90°，且箱内装有开启支撑，将蝶型螺母拧紧可固定开启位置，从而方便在箱内安装和调试仪表；
- 4、箱内底部装有可在滑轨上前后、左右移动的仪表托架，方便调控仪表安装位置，给工程技术人员提供舒适的工作环境；
- 5、箱后侧有拆卸的穿管板，供穿装各种管线用。箱底用一定数量的塑料密封具电缆接头。

本产品的加工定制是是，适用范围是电力、化工、冶金、石油、医药、轻工等行业，外形尺寸是600\*500\*500，500\*40\*400，800\*600\*500，800\*600\*600，100（mm），材质是玻璃钢，碳钢，不锈钢，GRP，规格是可选