

# 新奥燃气工程指定用表 G25天燃气表 工业燃气表 燃气计量表皮膜表

产品名称	新奥燃气工程指定用表 G25天燃气表 工业燃气表 燃气计量表皮膜表
公司名称	东莞市美拓燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:山城 型号:G25
公司地址	东莞市虎门镇人民中路275号
联系电话	0769-89158059 13790105561

## 产品详情

燃气专用计量表：  
产品特征

功能：天然气流量计量

产地：重庆品名：天然气计量表产品优势

重庆市山城燃气表生产厂家成立于1989年，是自主研发、生产燃气表专业企业。公司拥有国内一流的现代化生产设备和检测设备，自主完成产品机加、成形、总装、检测等全部工艺。公司拥有一批高级管理、技术人才和训练有素的职工队伍、具有雄厚的自主创新和研发能力，是中国生产燃气设备品种最为齐全的制造商，也是中国最具实力的生产燃气设备的企业之一。

燃气计量仪表的规格有g1.6、g2.5、g4、g6、g10、g16、g25、g40、g65、g100系列膜式燃气表，以及智能ic卡燃气表、ic卡无线远传表、直读式有线远传表和直读式无线远传表、脉冲式有线远传表和脉冲式无线远传表等。产品符合oimlr31：1995国际标准、gb/t6968-1997《膜式燃气表》国家标准和cj/t112-2000《ic卡膜式燃气表》行业标准。

燃气调压设备有楼栋式调压箱系列、区域调压柜系列、锅炉调压柜系列、高中压调压柜系列，产品符合gb/16802-97《城镇燃气调压器》国家标准。燃气球阀系列有q11-f-16k螺纹球阀系列、q41f-16c法兰球阀系列，产品符合gb/t13927《通用阀门压力试验》等有关国家标准和行业标准。2009年，公司燃气表销售量突破230万台，销售额为3.6亿，成为中国燃气表制造业发展速度最快的厂家。

公司产品畅销全国各地，并出口中东、中亚、东欧等地区。为贴近用户、服务用户，山城相继在北京、西安、沈阳、吉尔吉斯成立了分公司、合资公司，形成了以重庆为中心覆盖全国的集生

产、销售、服务为一体的战略格局。

#### 主要结构特点

1. 采用新型的塑料机芯一体化设计，使整表更为轻巧稳定，对各种实用气体均有良好的防腐性能。
2. 高品质的原材料和元器件，保证了燃气表足够的使用寿命。
3. 机芯与计数器之间的连接采用磁传动的方式，上、下表壳采用不锈钢整体压封，在保证美观的同时也加强了该表的密封性。
4. 引伸成形的上、下表壳体以及镀锌后喷塑的表面处理，使其具有优美的外形，亮泽的色彩和更高的防腐性能。

#### sc350—g25/g16/g10

1. 先计量室体采用新型的塑料整体注塑而成，使整表更为轻巧稳定，对各种实用气体均具有良好的防腐性能。
2. 领的设计理念使该表通过内置专门的机构来调节误差曲线，进一步提高了产品精度。
3. 利用金属基板对机芯重要位置尺寸进行了限制，保证了整表可靠稳定的运行。
4. 高品质的原材料和元器件，保证了燃气表足够的使用寿命。
5. 机芯和计数器之间的连接采用磁传动的方式，使整表具有良好的密封性能。
6. 引伸成型的上、下表壳体以及镀锌后喷塑的表面处理，使其具有优美的外观、亮泽的色彩和更高的防腐性能。

#### sc360—g40/g65

#### 主要结构特点

1. 适用流量范围宽、灵敏度高、精度高、准确可靠。
2. 新型的双凸轮双驱动机构控制气表计量；蜗杆传动式计数器：气表运转平稳，噪音低，寿命长。
3. 新工艺制成的膜片，持久耐用，计量可靠。
4. 上下壳体由密封圈密封，用螺栓紧固；计数器由磁传动驱动：密封可靠，维修方便。
5. 上下壳体用薄钢板深拉伸成型，镀锌后喷塑处理，外形美观，色泽均匀，防腐性更好。

规格	g6	g10	g16	g25	g40	
----	----	-----	-----	-----	-----	--

公称流量(m3/h)	6	10	16	25	40	
最小流量(m3/h)	0.06	0.1	0.16	0.25	0.4	
最大流量(m3/h)	10	16	25	40	65	
回转体积(dm3)	2	10	10	20	30	
最大压力(kpa)	50	100	100	100	50	
接头通径dn(mm)	25	40	40	50	80	
净重量(kg)	2.7	9.5	9.5	13.3	45	
压损(pa)	200	300	300	300	300	
工作温度( )	零下20-50	零下20-50	零下20-50	零下20-50	零下20-50	零
储存温度( )	零下40-60	零下40-60	零下40-60	零下40-60	零下40-60	零
连接方式	螺纹g1 1/4"	螺纹g2"	螺纹g2"	螺纹g2 1/2"	法兰dn80(8*m16)	法兰d

技术原理：安装工程-案例展示图

上图为美拓200kg中型气化器 - (100-200kg工程图)

上图为美拓30kg中型气化器 - (20-50kg工程图)

1) 气化器及电热气化器均采用不锈钢材质延长使用寿命；2) 宽裕的电热气化器面积更好的适用国产液化气；3) 全自动仪表控制，让设备更安全、可靠；4) 倒吸式排残液结构使排残液更彻底；5) 独特的浮子式过液保护，有效的防止过液现象，让运行更加安全。6) 技术参数：

## 一、气化器介绍

气化器是强制气化液化石油气、液氨等液相气体的一种装置、适用于工业厂矿、住宅小区管道供气、饮食业厨房、烘焙、烤漆涂装和大型温室采暖和燃气供应系统，它能够很好的解决钢瓶中的液化石油气（煤气）大量残余和管道起霜起冰结冰现象，保证连续供气，东莞市美拓燃气设备有限公司所供应的备有壁挂式、温水式、空温式、直燃式等各种方式供用户选购,联系电话:0769-89158059 13790105561汪先生。

二、美拓电热式气化器特点：美拓电热气化器技术先进，安全可靠，气化能量从每小时50kg至500kg多种型号规格。适用于小区住宅和工商业用气。电控装置与电热器均采用防爆设计，防爆等级为ex diibt4。气化器工艺结构坚固耐用，并具有防腐蚀性能。电控箱与气化器合二为一结构，节省空间，方便实用。气化器检测压力为3.3mpa ( 33kg/cm<sup>2</sup>),安全额定压力为：1.76mpa ( 17.6kg/cm<sup>2</sup>)。防爆电磁阀，当气体出口过液体时电磁阀自动关闭。安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭。二级电子温控器，对60-70度水温自动调校，供气稳定。

## 相关产品 / 相关配套零配件报价

美国力高rego减压阀597fb - 350元

美国amco - 1803b2二级减压阀500元

压力表20kg高压燃气表 - 20元/个

rego力高 4分 安全阀 - 140元/个

日本进口4/6分 燃气球阀30元/个

带止回燃气胶管-60元/条

微压千帕燃气表2000pa-100元

美国fisher费希尔一级减压阀520元支

部分施工现场 / 实例现场

质检报告 / 企业证书

购买须知

订购流程

买家确定用气量 卖家推荐产品并报价 买家确认报价 卖家收订金或全款安排发货 可货到付款物流公司代收（但需要支付一部分运费保证金）

中国工商银行 - 虎门则徐支行：6222 0820 1000 3727 363 万 珊 中国邮政银行 - 虎门则徐支行：6221 5060 2002 3517 355 汪明明

联系方式

东莞市美拓燃气设备有限公司联系人：汪先生（业务经理）

网址：<http://www.gdmeituo.com>电话：0769-89158059传真：0769-89026016手机：13790105561邮箱：fenzai168@163.comqq:1109556606地址:广东省东莞市虎门镇人民中路275号

## 关于售后

购买美拓正品气化器设备，均享受1年免费保修服务

---

## 关于发货

现货产品我们会在72小时内发出，广东省东莞市地区附近城市可免费送货上门，广东省外发物流需打木箱以保货物安全无运损，需另外收取木箱材料费用；每30kg收费30元木箱费以此类推。

## 注意事项

东莞市美拓燃气设备有限公司是一家拥有完整、科学的质量管理体系及专业生产设备的公司。我们以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是否，品牌是山城，型号是G25，类型是工业煤气表