

环保5W 水泥电阻 1.8R精度 ± 5% 直插

产品名称	环保5W 水泥电阻 1.8R精度 ± 5% 直插
公司名称	深圳市福田区金泰兴微电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:5W1.8R
公司地址	深圳市福田区华强北街道振华路159号高科德电子市场52823号
联系电话	86-075582539693 13751120083

产品详情

5w 水泥电阻 0.25r 精度 ± 5%

体积：21.9mm*10.3mm*9.08mm

单边引脚长度：大于18mm

引脚直径：0.72mm左右

水泥电阻特点：

1. 阻值范围宽,比功率大.
2. 安全可靠,阻燃,绝缘性能好

常用阻值有：0.1r 0.22r 0.33r 0.5r 0.68r 0.8r 1r 1.5r 2r 2.2r 2.7r 3r 3.3r
4r 4.7r 5r 5.6r 6.8r 7r 8r 10r 12r 15r 18r 20r 22r 25r 27r 30r 33r 39r
40r 47r 50r 56r 68r 75r 82r 100r 120r 150r 180r 200r 220r 250r 270r 300r
330r 390r 470r 500r 560r 680r 750r 1k 1.5k 2k 2.2k 2.5k 2.7k 3k 3.3k 4.7k
5k 5.6k 6.8k 7k 8k 9k 10k 12k 15k 20k 22k 27k 30k 47k 50k 56k 68k
75k 82k 100k等等

本店专营：防水金属开关，美国进口bourns电位器，二三极管，led发光管，电阻，电容，电感，钽电容等系列电子元器件。本公司实力雄厚，重信用、守合同、保质量，价格合理，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。我们以100%的质量,换您十分的满意!联系人：陈先生
电话：0755-82539693 qq:2577568099 网址：<http://www.boris-ic.com>

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是5W1.8R，种类是水泥，性能是通用，材料是线绕，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是其他，标称阻值是欧，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是5（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销