

氮气检测仪/氮气分析仪/氮气检测报警仪

产品名称	氮气检测仪/氮气分析仪/氮气检测报警仪
公司名称	北京恒奥德科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:恒奥德科技 型号:HAD-500-N2/550-N2-A
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼317室
联系电话	18701256112 15810842463

产品详情

氮气检测仪/氮气分析仪/氮气检测报警仪 型号:had-500-n2/550-n2-a

一、产品描述had-500-n2/550-n2-a氮气检测仪特别适用于检测高纯氮气、各种工业环境中的氮气浓度连续在线检测，仪器采用进口氮气传感器和微控制器技术，具有信号稳定，精度高、重复性好等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统，可以实现远程监视，远程控制，远程报警，计算机数据存储、分析等功能。二、产品特性：进口高性能氮气传感器，使用寿命长达5年 采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好 仪器具有：4-20ma/rs485信号输出，继电器输出，数据恢复，数据存储（选配）等功能 现场带背光大屏幕多参数lcd显示，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等 独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性 全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数三、技术参数：• 检测气体：氮气（n2）• 安装方式：壁挂式、管道式（螺纹尺寸:m45x1.5mm）、流通式、泵吸式可选• 测量范围：0~100%vol• 分辨率：0.01%vol• 精度：±1%（实际浓度）• 重复性：±1%• 零点漂移：±1%（f.s/年）• 响应时间：20秒（t90）• 恢复时间：20秒• 输出信号：用户可根据实际要求而定，最远可传输2000米（单芯1mm²屏蔽电缆） 两线制4-20ma电流信号输出（三线制可选）rs-485数字信号输出，配合rs232转接卡可在电脑上存储数据（选配）2组继电器输出：无源触容量220vac 3a，24vdc 3a（选配） 报警信号输出：现场声光报警，报警声音：<90分贝（选配）• 连线方式：3/4 npt内螺纹• 壳体材料：压铸铝，防爆防腐蚀• 防爆标志：exdii ct6，防爆证书编号：cnex10.1807• 防护等级：ip65• 工作电源：24vdc（12-30vdc）• 工作温度：-20~50（特殊要求根据需要定制）• 工作湿度：95%rh，无冷凝（湿度>90%rh，可配过滤器）• 工作压力：200kpa• 尺寸：170×140×80mm• 重量：1.5kg

北京恒奥德科技有限公司 电话：010-51666919/68465110/15810842463 传 真：010-68465110 手 机：15810842463/18701256112/15313692866 联系人：李红慧 邮 箱：hadkj51666919@163.com qq：2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 网 址：www.hengaodebj.com/www.bjhadkj.54pc.com 地 址：北京市北洼路90号院16号楼317室（北京市地质工程勘察院院内）

本产品的加工定制是否，品牌是恒奥德科技，型号是HAD-500-N2/550-N2-A，类型是固定式，测量范围是0~100%VOL，测量对象是氮气，测量精度是 $\pm 1\%$ （实际浓度），电压是24VDC（12-30VDC）（v），分辨率是0.01%VOL，尺寸是170×140×80mm（mm），重量是1.5Kg（kg），电源是24VDC（12-30VDC）