四合一气体检测仪GasAlertMicroClip 可燃性气体检测仪 加拿大

产品名称	四合一气体检测仪GasAlertMicroClip 可燃性气体检测仪 加拿大
公司名称	深圳市佳信仪器仪表贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BW 型号:BW
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和福园一路天瑞工业园B区B1幢第三层
联系电话	0755-27307248 13428727347

产品详情

详细描述：

· · 单按钮操作，使用简单 · 标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10 个事件） · 不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用 · 连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境 · · 采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时；不到3 小时即可完成充电） · 可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报(典型) · 配有内置振动警报，适用于高噪声区 · 背景光：报警（自动）以及根据指令重新启动 · 4个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报； · 针对h2s、co 的twa（时间加权平均值）和stel（短期曝露极限）警报；以及ol（超限警报） · 简易的自动校准程序 · 与bw 的microdock ii 自动测试和校准系统完全兼容 · 记录twa、stel 和最大气体浓度并根据指令显示读数 · 用户可选择的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“ safe ”显示功能、多语言、浓度值变化范围 · · 全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报 · 配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明主要技术参数:检测方式：接触式或泵吸式

传感器类型：催化燃烧式（可燃气体）或电化学（毒性气体和氧气）

测量气体类型：可燃气体、h2s、co、o2（毒性气体的传感器种类可更换）

测量范围：可燃气体：0～100%lel精度：±5%f.s

h2s：0～100ppm精度：±5%f.s

co：0～999ppm精度：±5%f.s

o2：0～30%vol精度：±0.5%vol

响应时间：t90<30s

工作温度：-20°C～50°C

工作湿度：＜95%rh（无凝露）

存储温度：-40°C～75°C

存储湿度：＜90%（无凝露）

电池参数：标称电压3.7v，标称容量2.1ah，电池类型锂电池

连续工作时间：正常检测状态12h，开泵大于10h

充电时间：（4～6）h

外形尺寸：85mm×53mm×114mm

主机重量：约350g

本产品的加工定制是否，品牌是BW，型号是BW，类型是袖珍式，测量范围是可燃气体、H2S、CO、O2（毒性气体的传感器种类可更换）