

XP-3160可燃性气体有机溶剂检测仪XP3160日本cosmos新宇宙 原厂

产品名称	XP-3160可燃性气体有机溶剂检测仪XP3160日本cosmos新宇宙 原厂
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:cosmos新宇宙 型号:XP-3160
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

xp-3160可燃性气体有机溶剂检测仪xp3160日本cosmos新宇宙 原厂

特长

I两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示

I小型、轻量（450g）、省电。

I可使用干电池和专用充电电池。

I流量异常自检功能。

I量程自动切换功能。

I具有数据记录功能。

I可直读，最多五种气体（可选功能）。

I具有数据下载功能（可选功能）。

用途

I灵敏度高。

I用于检测微量可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气。

I广泛用于船舶修理及燃气行业的检漏。

I可用于检测柴油。

型号	xp-3160
检测对象气体	可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气
检测方式	订货时请指定对象气体名称 自动吸引式
检测原理	接触燃烧式
检测范围	0 ~ 5000ppm 或0 ~ 1vol%
指示精度	h量程：全刻度的±5% l量程：全刻度的±10%
报警设定值	250ppm/500ppm
显示方式	液晶数字显示（带背景照明） 数字显示：0 ~ 5000ppm 或0 ~ 1vol% 条形刻度显示：量程自动切换 l量程：0 ~ 500ppm 或 0 ~ 1000ppm h量程：0 ~ 5000ppm 或0 ~ 1vol%
报警方式	气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示
防爆标志	exibdiibt3（本安隔爆）
使用温度范围	-20 ~ 50
电源	5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池
连续使用时间	使用碱性干电池时：约20小时（无报警、无背景照明时） 使用专用镍镉充电电池：约5小时（无报警、无背景照明时）
外形尺寸	w82xh162xd36mm
重量	约450g（不包括电池）
标准附件	皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管（1m）、过滤管、过滤片、吸气金属管，吸气管用橡胶头
选购件	加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件usb接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

本产品的加工定制是否，品牌是cosmos新宇宙，型号是XP-3160，类型是便携式，测量范围是0 ~ 5000ppm 或0 ~ 1vol%，测量对象是可燃性气体有机溶剂，测量精度是H量程：全刻度的 ± 5%，电压是5号碱性电池4节（v），分辨率是·，尺寸是W82XH162XD36mm（mm），重量是0.45（kg），电源是5号碱性电池4节