

# BW 可燃气体检测仪 LEL 可燃性气体检测仪

产品名称	BW 可燃气体检测仪 LEL 可燃性气体检测仪
公司名称	上海玄金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BW 型号:MC-W
公司地址	上海市金山区泾商路99弄3060号305室（注册地址）
联系电话	86 021 60930126 13764551766

## 产品详情

特点：坚固耐用，紧密结构（4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米），并且重量非常轻（5.6 盎司/160 克）。单按钮操作，使用简单。标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10 个事件）。不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用。连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境。不间断的lcd 同时显示h2s、co、o2 以及可燃气体的浓度(0-100% lel 或0-5.0% 甲烷)。采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时；不到3 小时即可完成充电）。可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报（典型）。配有内置振动警报，适用于高噪声区。背景光：报警（自动）以及根据指令重新启动。4 个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报。针对h2s、co 的twa（时间加权平均值）和stel（短期暴露极限）警报；以及ol（超限警报）。简易的自动校准程序。与bw 的microdock ii 自动测试和校准系统完全兼容。记录twa、stel 和最大气体浓度并根据指令显示读数。用户可选择的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“safe” 显示功能、多语言、浓度值变化范围。可燃气体传感器测量选择（0-100%lel 或0-5.0% v/v 甲烷）和静音模式。全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报。配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明。评级和认证：（本质安全性）。atex: x g ii 1 g t4 eex ia iic t4iecex: ex ia iic t4class i, div. 1, gr. a, b, c, d

本产品的加工定制是否，品牌是BW，型号是MC-W，类型是便携式，测量范围是0-100%，测量对象是可燃气，测量精度是0-100%，重量是0.16（kg）