

可燃气体检测仪MOT200-EX|本安型可燃性气体检测仪

产品名称	可燃气体检测仪MOT200-EX 本安型可燃性气体检测仪
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:MOT200-EX
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

产品详情

可燃气体检测报警仪mot200-ex

可燃性气体检测仪|可燃性气体检测报警仪|多种可燃性气体报警器|可燃性气体检测仪|防爆型可燃性气体检测仪|本安型可燃性气体检测仪|可燃性气体检测报警器|本安型可燃性气体检测器|高精度可燃性气体检测报警仪|便携式可燃性气体检测仪|手持式可燃性气体检测报警器|便携式可燃性气体检测器|手持式可燃性气体检测报警仪|高精度便携式可燃性气体检测仪

一、产品描述

mot200-ex可燃气体检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的可燃气体浓度连续在线检测，仪器采用进口催化燃烧传感器和微控制器技术，具有信号稳定，精度高、重复性好等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统，可以同时实现现场报警和远程监控、报警功能。

二、产品特性：

进口高性能催化燃烧传感器，具有抗硫化物、硅烷类气体中毒，使用寿命长达3年

采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好

检测现场具有现场声光报警功能，气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障

现场带背光大屏幕多参数lcd显示，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等

独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别

全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性

全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数

三、技术参数：
• 检测气体：可燃性气体（ex）
• 检测原理：催化原理，检测方式为扩散或泵吸，长期连续工作
• 安装方式：壁挂式、管道式(螺纹尺寸:m45x1.5mm)、流通式、泵吸式可选
• 测量范围：0~100%lel
• 分辨率：0.1%lel
• 精度： $\pm 3\%$ （实际浓度，更高精度视具体传感器而定）
• 重复性： $\pm 1\%$
• 零点漂移： $\pm 1\%$ （f.s/年）
• 响应时间：20秒（t90）
• 恢复时间：20秒

• 输出信号：用户可根据实际要求而定，最远可传输2000米（单芯1mm²屏蔽电缆）

两线制4-20ma电流信号输出（三线制可选）

rs-485数字信号输出配合rs232转接卡可在电脑上存储数据（选配）

2组继电器输出：无源触容量220vac 3a，24vdc 3a 报警信号输出：现场声光报警，报警声音：<90分贝
• 连线方式：3/4 npt内螺纹
• 壳体材料：压铸铝，防爆防腐蚀
• 防爆标志：exd ii ct6
• 防护等级：ip65
• 工作电源：24vdc（12-30vdc）
• 工作温度：-20~50（特殊要求根据需要定制）
• 工作湿度：95%rh，无冷凝（湿度>90%rh，可配过滤器）
• 工作压力：200kpa
• 尺寸：170×140×80mm
• 重量：1.5kg

经理：谭克湘

手机: 18948771720 电话: 0755-23599316

qq:1216124780、2667247175 商贸通：szosen688

网址：<http://www.szosen.cn>

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是MOT200-EX，类型是固定式，测量范围是0~100%LEL，测量对象是可燃性气体，测量精度是0.1%LEL，电压是24（v），分辨率是0.1%LEL，尺寸是170×140×80mm（mm），重量是1.5Kg（kg），电源是24VDC（12-30VDC）