

PVDF焊条 进口PVDF板材 棒材

产品名称	PVDF焊条 进口PVDF板材 棒材
公司名称	江苏华璨光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):如皋 材质:PVDF 型号:AFST
公司地址	如皋市桃园镇新桃路90号
联系电话	86-0513-87733268 18913592541

产品详情

pvc:聚偏氟乙烯简称f-2。英文名称为polyvinylidene fluoride,简称pvc,分子式 $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2$,分子量为40-60万。

pvc是60年代发展的含氟塑料之一,它是用三氟乙烯,氢氟酸与锌粉等作用生成单体,再经聚合生成白色结晶固体,属均聚物。

pvc分子结构规整性较大,分子中氟原子和氢原子大小相似,高分子链的排列紧密,并存在着较高的氢键效应,因此聚合物的拉伸强度,压缩强度及冲击韧性等都比较强。pvc的熔点较低(170度左右)。因此加工性能良好,成型方便,可用一般热塑料的加工方法(如注射,模压,挤出,吹塑等工艺成型)。

pvc的化学稳定性良好,具有优良的耐化学腐蚀性和良好的耐热稳定性,可在-62度~150度的温度范围内长期使用。同时介电常数大,是良好的绝缘材料之一。能耐除盐酸,强溶剂外的所有盐,酸,碱,芳烃,卤素等介质。不燃,耐疲劳,抗磨损,自润滑性能好,虽原料进口,价格昂贵,一次性投入大,但价格大大低于进口管材,并以其优良耐腐蚀性能,无与伦比的使用寿命,安全系数高,减少维修,将给你带来你显著的综合经济效益。

pvc焊条。pvc管材pvc管材采用进口纯pvc原料生产。产品具有良好的化学稳定性、耐化学腐蚀性和耐热稳定性。可在-62 - +150 温度范围内长期使用,能耐除强溶剂外的所有盐、酸、碱、芳烃、卤素等介质。pvc管具有:阻燃、耐疲劳不易折断、抗磨损、自润滑性能好,良好的绝缘材料。其机械强度高:与ptfe相比:拉伸强度大2倍,压缩强度大6倍。耐磨性能:仅稍逊于nylon6, uhmwpe。当温度压力同时存在时,其性能远优于其他塑料管。冶金行业废酸回收再生等领域的腐蚀性介质输送。pvc技术参数
物理性能 比重(g/cm³) 1.75 ~ 1.79 熔点() 160 ~ 170 机械性能 拉伸强度(2)
30 ~ 50 断裂伸长率(23) 50 ~ 250 压缩强度(23 -最大) 50 ~ 100 硬度 70 ~ 80 动摩擦系数
0.3 热性能 连续最高使用温度() 125 热变形温度(1.8zmpa) 84 线膨胀系数(温度范围)
7 ~ 14 电气性能 体积电阻率(23 50xph) 2×10^{10} 绝缘破坏电压3.2mm厚 12 介电常数
7 介质损耗角正切(x106hz) <0.1

江苏华璨光电科技有限公司是全球领先的氟类塑胶制品制造商,旗下分支机构遍布全球,公司的研发团队由十余名氟类塑胶制品行业多年研发经验的专业人士组成。公司在制造上由经过专业训练的高素质员工,用世界最先进的制造工艺和严格的品质管理生产出令客户最满意的产品。由于产品技术领先、品质卓越、高性价比和优质的售前售后服务,已经取得了广大客户认可和好评,在各个行业都取得了很好的应用。公司主营氟类塑胶制品(pfa、pvdf、ptfe、etfe等).产品包括阀门、接头、弯头、软管、波纹管、泵、流量计、过滤器、焊条、注塑配件加工等。华璨公司长期提供各种型号的ptfe(聚四氟乙烯)、pvdf(聚偏氟乙烯)、pfa(可溶性聚四氟乙烯)防腐蚀槽,酸洗槽,溢流槽,纯水槽的焊接加工,产品通过国家iso14001ohsas18001质量认证,其产品全球闻名,广泛用于化工、石油、氯碱、冶炼、制药、染料、食品、电镀、环保、纯水等工业领域。同时公司还代理美国entegris、韩国seba、英国afst、德国amatec、日本pillar、瑞士+gf+、日本dymatrix、日本toho等国外知名品牌。

欢迎新老客户来电咨询选购王丽娟 18112237969 qq: 2774154317

本产品的厂家(产地)是如皋,材质是PVDF,型号是AFST,用途是焊接槽子