

# 计长仪/电子计米器/轮式计米器/智能计米器

产品名称	计长仪/电子计米器/轮式计米器/智能计米器
公司名称	郑州市明锐电子科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:明锐 型号:CCDL-5L-001A 计数范围:999999 ( pcs )
公司地址	中国 河南 郑州市管城回族区 郑州市管城区紫荆山路69号佳博商务楼6楼
联系电话	86 0371 66332808 13603990898

## 产品详情

品牌	明锐	型号	CCDL-5L-001A
计数范围	999999 ( pcs )	输入信号电压	220 ( V )
适用范围	电子计米器主要测量薄膜、包装纸、壁纸、布匹的长度。		

### 一.概述

轮式计米器(型号:ccd1-5l-001a),主要是测量薄膜、包装纸、壁纸、布匹的长度.

配lv2000小计米表,具有以下特点:

#### 1.掉电后数据保护

不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。

#### 2.多项预置功能

预置长度:

用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。

预置提前量:

用面板上键盘输入提前量(单位：米)，当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时，会输出提示信号，通知操作者将要到预置长度，请做好准备。

预置控制信号输出时间

### 3.计米系数可调

可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数，来设定计米系数，从而提高计米精度。

### 4.长度.线速度二表合一

lv2000可在计长的同时显示线速度，使用户更方便地了解生产状况，提高效率，减少成本。

### 5.可采用多种传感器

本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比，此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号。

原理图如图一所示：

### 二技术指标

可计长度：0～99999.9m

累计长度：0～999999m

工作电压：ac220v

环境温度：-20 - 50

功耗：<10w