荷兰网、波浪护栏网、公路铁路围栏网、花园草坪围栏网

产品名称	荷兰网、波浪护栏网、公路铁路围栏网、花园草坪围栏网
公司名称	安平县雄烁丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	材料:低碳钢丝、镀锌丝 规格:1.8x30m1.5mx30m2mx30m1.2*30m（m） 编织工艺:焊接工艺
公司地址	河北 安平县 可胡林村
联系电话	86-03188060023 15028797771

产品详情

现货供应荷兰网、波浪护栏网、公路铁路围栏网、花园草坪围栏网

材质：低碳钢丝、镀锌丝、铝镁合金丝。表面处理：热镀锌,冷镀锌，喷塑，热浸塑等。表面颜色一般为绿色，与环境相协调。制造工序铁丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及喷塑网宽：0.5m-2.5m；2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。孔径：60*60，50*50
，50*100，100*100（mm）。3.长度：30m产品常见规格：丝径尺寸：2.5mm网片尺寸：1.8x30m 1.5mx 30m 2mx30m 1.2*30m网孔尺寸：50 x 50mm 50mmx100mm网柱高度：2.1mm
2.3mm网柱间距：3m整体颜色：墨绿色 草绿色斜支撑：每30m用2根荷兰网立柱：荷兰网立柱：一般采用直径48mm铁管管压制而成的，端头立柱用60管压制。因其压制形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。荷兰网立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，一般厚度为;0.8mm/1.0mm/1.2mm. 立柱陪带 立柱帽、立柱与网片连接的卡扣、和特制工具钳。特点：荷兰网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施中使用。具有过滤精度好，负荷强度高，成本低廉的特点。安装方法：采用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱，等24小时固定后，再安装网片，网片用特制工具钳把卡扣网片和立柱连接在一起，因为荷兰网一卷约30米长，可根据地形随意改变方向。可随意截断，从而使安装大大方便，即节省人力也节省了资金。用途：主要用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

本产品的材料是低碳钢丝、镀锌丝，规格是1.8x30m1.5mx30m2mx30m1.2*30m（m），编织工艺是焊接工艺，目数是按实际要求而定，丝径是100-300（mm），孔径是60*60，50*50，50*100，100*100（mm），刀宽是按实际要求而定（mm），产地是河北省衡水市安平县，心线直径是按实际要求而定（mm），最大压差是按实际要求而定（Mpa），使用温度是150（℃），过滤精度是按实际要求而定（μm），用途是用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、，表面处理工艺是镀锌、浸塑