

镀锌石笼网，pvc石笼网，石笼网箱，宾格网，六角网

产品名称	镀锌石笼网，pvc石笼网，石笼网箱，宾格网，六角网
公司名称	安平县轩盛丝网厂
价格	面议
规格参数	材料:低碳钢铁丝 规格:根据客户要求(m) 编织工艺:平纹编织
公司地址	河北安平县长屯村村北
联系电话	86-03185182558 13102773881

产品详情

产品介绍：石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆pvc的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼。根据astm和en标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层重量一般高于245g/m²，石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和pvc镀层不受破坏。

参数：（1）孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和pvc镀层不受破坏。（2）丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2cm居多（3）钢丝拉力：不小于38kg/m² 380n/mm（4）表面处理1.电镀锌。上锌量最高为10g/m²。防腐性差2.热镀锌。上锌量最高可以达到300g/m²。防腐性较强3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强4.pvc包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强（5）隔断：在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断（6）尺寸：可根据标准定做（7）孔径、丝径所对照的范围

用途：该结构可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。控制和引导河流及洪水河流最严重灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时，格该生态格网结构应用成为最佳的解决方案之一，它能使河床河岸得到永久性保护。渠道运河河床渠道的修建，涉及到边坡及河床的稳定。因此选用生态格网结构，是百年来的许多天然河流改造和人工渠道开挖所采用的主要方法。它可对河岸或河床起到有效的永久性保护，他还有控制水的流量，防止水流失的功能特别是在环境保护和水质保持上，具有极佳的功效。护岸护坡生态格网结构应用与江河护岸和其坡脚防护方面是非常成功的范例，它充分发挥了的生态格网的优点，达到其他方法无法实现的理想效果。

优势：1、柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备更好的安全稳定性。2、抗冲刷能力较强，能承受最大的水流速度可达6m/s。3、该结构本质上都具有透水性，对地下水的自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物生长，逐步恢复原有的生态环境。石笼网兜是由单层网片卷制而成。其网眼，网丝，镀锌及 pvc 覆膜属性与网箱相同。本产品可以将形状各异、大小不一的块石装入合金网兜形成一个柔韧的整体，可以通过吊装、汽车、船运到达指定地方，将合金网兜相互连接成一个更大整体，施工抛投时方便、快捷、高效，经济性能好。

特点：抗腐蚀性能强，整体柔软性和稳定性好。

工厂实拍：

本产品的材料是低碳钢铁丝，规格是根据客户要求（m），编织工艺是平纹编织，目数是无，丝径是定制（mm），孔径是可根据客户要求（mm），刀宽是定制（mm），产地是河北，心线直径是定制（mm），最大压差是国标（Mpa），使用温度是高温（ ），过滤精度是国标（ μm ），用途是堤坡防护，表面处理工艺是镀锌