

石笼网箱 格宾网 防洪防汛护坡网 拧花六角网

产品名称	石笼网箱 格宾网 防洪防汛护坡网 拧花六角网
公司名称	安平县华阔金属丝网制品有限公司
价格	6.00/平米
规格参数	材料:低碳钢丝,锌铝合金丝,不锈钢丝 规格:根据客户要求 (m) 编织工艺:拧编
公司地址	安平县新政村村南200米处
联系电话	13363338800 13363338860

产品详情

石笼网是一种蜂窝状金属网箱结构，网箱内部装填石料，组合而成一种生态环保，抗冲刷能力强，柔韧性佳的新型材料。目前被广泛应用于水利工程当中，其中防洪防汛工程中用的最为广泛，其中锌铝合金材质石笼网最高可使用20年以上。

二、石笼网规格

1、常用尺寸

2、规格范围

(1) 网孔:常用6x8 8x10 10x12cm;

(2) 材质:热镀锌丝、锌铝合金丝、包塑丝 (pvc);

(3) 镀层重量:10g-250g/m²左右;

(4) 网面丝径:2.0 2.4 2.7 3.0 3.4 3.7mm等;

(5) 边丝直径：网面丝径+0.7mm（一般情况下）；

(6) 绑丝:2.2cm 配送比例1.5%;

(7) 网箱尺寸：长2-6米、宽1-3米、高0.5-1m.

三、石笼网分类

1、按用途分为：石笼护坡，防汛石笼网，防洪石笼网，河堤护底石笼网，石笼挡墙等。

2、按表面处理分类：

(1) 镀锌石笼网：普通热镀锌石笼网、高锌热镀锌石笼网；

(2) 锌铝合金石笼网：5%铝锌铝合金石笼网、10%铝锌铝合金石笼网、高尔凡石笼网；

(3) 包塑石笼网：pvc包塑石笼网、pve包塑石笼网，覆塑石笼网、pvc覆塑石笼网，pvc材质具有阻燃效果，两种覆塑材质均加入抗氧化元素来延长使用年限。

3、按结构分：石笼网箱，石笼网垫，石笼网袋（石笼网兜）。

四、石笼网材质

(1) 热镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm²，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，一般在50g-300g/m²之间

(2) 5%/10%锌铝合金丝：5%铝铝合金钢丝又叫高尔凡钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径一般为2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm²，镀层重量一般在200g-300g/m²之间。

(3) 镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC或PE保护层，再通过编织、裁剪、绑扎一些列工序组成各种规格的网箱。这层保护层将延长雷诺护垫的寿命3-5年，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

(4) 5%/10%锌铝合金丝包塑：在5%/10%锌铝合金丝的表面包一层PVC或PE保护层，再通过编织、裁剪、绑扎一些列工序组成各种规格的网箱。这层保护层将延长雷诺护垫的寿命3-5年，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。