

多功能万能拉伸强度试验机，塑料万能拉力试验机

产品名称	多功能万能拉伸强度试验机，塑料万能拉力试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特斯特 型号:TST-B615-S 类型:万能拉力试验机
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

【产品用途】本机主要可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、粘接力.....抗力物性。【产品原理】本机为电子显示拉力试验机，使用马达传动螺杆而使夹具移动，将装置好试样试验夹具置于上下两夹具之间，然后施予规定之速度，上夹具向上拉伸试样时，上夹具上端的荷重元即感受到拉力；并将力转换成电压讯号输给显示器，结果连用load cell力量感应器连接显示器自动显示力量值。【依据标准】gb/t 16491、gb/t 1040、gb/t 8808、gb/t 13022、gb/t 2790、gb/t 2791、gb/t 2792、gb/t 16825、gb/t 17200、gb/t 3923.1、gb/t 528、gb/t 2611、gb/t 6344、gb/t 20310、gb/t 3690、gb/t 4944、gb/t 3686、gb/t 529、gb/t 6344、gb/t 10654、hg/t 2580、jc/t 777、qb/t 2171、hg/t 2538、cns 11888、jis k6854、pstc-7、iso 37、as 1180.2、bs en 1979、bs en iso 1421、bs en iso 1798、bs en iso 9163、din en iso 1798、gost 18299、din 53357、iso 2285、iso 34-1、iso 34-2、bs 903、bs 5131、din en 12803、din en 12995、din53507-a、din53339、astm d3574、astm d6644、astm d5035、astm d2061、astm d1445、astm d2290、astm d412、astm d3759/d3759m【技术参数】1、容量选择：5，10，20，25，50，100，200，500kg（任选）2、单位切换：gf，kgf，n，kn，lbf，w，t可选3、荷重分解度：1/250,0004、荷重精度：±0.5%以内5、最大行程：1000mm含夹具6、测试速度：（0.1-500）mm/min（电脑任意调节）7、外型尺寸：（l×w×h）62×53×126cm8、位移精度：±0.5%9、重量：70kg10、电源：1，220v，50hz，3a11、动力系统：松下伺服电机+松下伺服驱动器+滚珠丝杠+台湾利明减速机+同步带传动【万能拉伸强度试验机的校正方法】拉力机的力量值校正：进入计算机程序后于打开校正界面，按测试开始，取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座，记录计算机显示力量值，并计算与标准重量砝码之差，误差应不超出±1%。拉力试验机（拉力机）的速度校正：首先记录机台横担之初始位置，在控制面板上选择速度值（使用标准直钢尺量测横担行程）。起动机台的同时电子秒表开始计时一分钟，秒表到达时间的同时按下机台停止键，根据秒表的时间，记录横担行程值即为每分钟之速率（mm/min），观察横担行程值与直钢尺之差，并计算横担行程误差值，应不超出±1%。

ps：以上价格仅供参考！

本产品的品牌是特斯特，型号是TST-B615-S，类型是万能拉力试验机，测量范围是5，10，20，25，50，100，200，500（KN），测量精度是±0.5%，最大负荷是500（KN），拉伸空间是1000（mm），拉伸速度

是0.1-500 (mm/min) ，加工定制是是