

电缆用阻水带半导电阻水带 优质电缆防水材料

产品名称	电缆用阻水带半导电阻水带 优质电缆防水材料
公司名称	昆山申悦复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他/其他 型号:T100 光纤芯数:3
公司地址	江苏昆山市花桥国际商务城富民路18号
联系电话	0086 0512 13773166355 13812885516

产品详情

本产品主要适用于防水型中、高、超高压电力电缆及其它有屏蔽要求的控制、通信、信号和仪器仪表电缆的半导电阻水层。产品型号、名称 bzs d半导电用阻水带产品特色

- 1、产品具有吸湿性强、膨胀率大、膨胀速率快的特点。
- 2、产品电阻小，具有半导电特性，能有效缓冲、弱化电场强度。
- 3、机械强度高，易于各种电缆绕包和纵包加工。
- 4、产品耐热性好，瞬间耐温高，电缆可在瞬间高温时保持性能稳定。贮存 阻水带贮存在干燥的库房内，不应靠近火源，免受阳光直射，贮存期从制造日期起为6个月，在贮存和运输过程中应避免潮湿和机械损伤。产品规格及主要性能指标

型号/项目	bzs d30	bzs d40	bzs d50	bzs d60
厚度 (mm)	0.30 ± 0.03	0.40 ± 0.03	0.50 ± 0.03	0.60 ± 0.03
单重 (g/m ²)	120 ± 10	150 ± 10	170 ± 10	190 ± 20
抗张强度 (n/cm)	30	40	50	60
延伸率 (%)	12	12	12	12
膨胀速率(mm/1st min)	8	10	10	8
膨胀高度 (mm/3min)	12	15	16	12
表面电阻 ()	< 1500	< 1500	< 1500	< 1500
体积电阻 (.cm)	< 1 × 10 ⁶	< 1 × 10 ⁶	< 1 × 10 ⁶	< 1 × 10 ⁶
瞬间稳定性 ()	230	230	230	230
长期稳定性 ()	90	90	90	90
含水率 (%)	< 9	< 9	< 9	< 9

本产品的品牌是其他/其他，型号是T100，光纤芯数是3，光缆外径是100 (mm)，重量是10 (kg/km)，

允许抗拉强度是100（N），允许侧压力是100（N/100mm），适用范围是电缆阻水绕包，包装是卷装