电缆用阻水带半导电阻水带 优质电缆防水材料

产品名称	电缆用阻水带半导电阻水带 优质电缆防水材料		
公司名称	昆山申悦复合材料有限公司		
价格	面议		
规格参数	品牌:其他/其他 型号:T100 光纤芯数:3		
公司地址	江苏昆山市花桥国际商务城富民路18号		
联系电话	0086 0512 13773166355 13812885516		

产品详情

本产品主要适用于防水型中、高、超高压电力电缆及其它有屏蔽要求的控制、通信、信号和仪器仪表电缆的半导电阻水层。产品型号、名称 bzsd半导电用阻水带产品特色

- 1、产品具有吸湿性强、膨胀率大、膨胀速率快的特点。
- 2、产品电阻小,具有半导电特性,能有效缓冲、弱化电场强度。
- 3、机械强度高,易于各种电缆绕包和纵包加工。
- 4、产品耐热性好,瞬间耐温高,电缆可在瞬间高温时保持性能稳定。贮存 阻水带贮存在干燥的库房内 ,不应靠近火源,免受阳光直射,贮存期从制造日期起为6个月,在贮存和运输过程中应避免潮湿和机械 损伤。产品规格及主要性能指标

型号/项目	bzsd30	bzsd40	bzsd50	bzsd60
厚度 (mm)	0.30 ± 0.03	0.40 ± 0.03	0.50 ± 0.03	0.60 ± 0.03
单重 (g/m²)	120 ± 10	150 ± 10	170 ± 10	190 ± 20
抗张强度 (n/cm)	30	40	50	60
延伸率 (%)	12	12	12	12
膨胀速率(mm/1st min)	8	10	10	8
膨胀高度 (mm/3min)	12	15	16	12
表面电阻()	< 1500	< 1500	< 1500	< 1500
体积电阻 (.cm)	< 1 × 106	< 1 × 106	< 1 × 106	< 1 × 106
瞬间稳定性()	230	230	230	230
长期稳定性()	90	90	90	90
含水率 (%)	< 9	< 9	< 9	< 9

本产品的品牌是其他/其他,型号是T100,光纤芯数是3,光缆外径是100(mm),重量是10(kg/km),

允许抗拉强度是100(N),允许侧压力是100(N/100mm),适用范围是电缆阻水绕包,包装是卷装