

## 4芯单模室外光缆 4芯室外通信光纤 四芯单模光纤光缆

产品名称	4芯单模室外光缆 4芯室外通信光纤 四芯单模光纤光缆
公司名称	苍南县迈视电子安防器材商行
价格	面议
规格参数	品牌:th 型号:4芯 光纤芯数:4芯
公司地址	浙江 温州市 锦远大厦
联系电话	057768722227 13695895717

### 产品详情

#### 四芯室外单模光纤缆线

1、应用于园区中楼宇间的连接，长距离网络、主干线系统、本地环路或支路网络、严重潮湿的户外环境、温度变化极大的环境、架空连接（和悬缆线一起使用）、地下管道或直埋、悬吊缆/服务缆。2、管内灌注防水凝胶，以防止水渗入。3、平行钢丝提高对光纤的保护。4、聚乙烯外衣在紫外线或恶劣的室外环境下有保护作用。5、低磨擦的外皮使之可轻松穿过管道。

另提供八芯，十六芯，二十四芯等单模光缆

用途：1、电信长途光传输网络

2、光纤接入网

3、有源器件终端

4、数据通讯网络

5、光学测量仪器

6、局域网(lan)

7、光纤catv

8、光纤数据传输

9、光电测试设备

10、适用于光缆传输网络odf架、光传输设备间的连接

产品型号：gyxtw中心松套管光纤缆芯填充油膏轧纹钢带粘结pe护套夹带双平行钢丝pe护套

技术特点：低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设方式：架空管道直埋

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

允许拉力(n)：长期：800短期：2500

允许侧压力(n/100mm):长期：800短期：2500

使用条件：使用温度( ):-40 ~ +60

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um g652 g655

抗冲击力(g)：800 3次h=1m

光缆重量(kg/km)：80 ~ 130

光缆外径(mm)：8.3 ~ 11.2

光纤数量(芯)：2 ~ 12

本产品的品牌是th，型号是4芯，光纤芯数是4芯，光缆外径是1（mm），重量是100（kg/km），允许抗拉强度是1000（N），适用范围是布线工程