

# SC陶瓷套管 sc C 4.0陶瓷套管 陶瓷套筒

产品名称	SC陶瓷套管 sc C 4.0陶瓷套管 陶瓷套筒
公司名称	慈溪市朗迅通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗迅 型号:SC 插入损耗: 0.2 (dB)
公司地址	浙江慈溪市掌起镇工业园
联系电话	86 0574 63746207 15626448888

## 产品详情

---

---

lanxun生产的氧化锆陶瓷开口套筒适于用各种类型的适配器,它采用高精度生产工艺确保产品具有稳定的连接性.我公司提供多种类型的氧化锆陶瓷套筒,可以满足不同插拔力要求的插芯,适用于sc、fc、st、lc适配器。我们同时也提供特殊构造的套筒，比如说末端倒不同角度的氧化锆陶瓷套筒。这些构造的产品经过我们公司的独特加工减少了当连接器插入适配器时套筒的破碎率及插芯表面的损耗。

产品规格及主要性能指标：

### 产品规格

外径(mm)	长度(mm)	开口宽度(mm)
3.2 ± 0.02	11.4 ± 0.1	0.5 ± 0.1

### 性能指标

插拔力	插损	使用寿命	工作温度
2.0n ~ 6.0n	<0.2db	1000次	-40 ~ +85

产品用途：

用于sc、st各类适配器及sc类光器件。

本产品的品牌是朗讯，型号是SC，插入损耗是 0.2 (dB)，回波损耗是 40 (dB)，插拔次数是 1000次，尺寸是 $3.2 \pm 0.02 * 11.4 \pm 0.1$  (mm)，产品编号是LX-6