

SC光纤快速连接器 SC光纤快速连接器供应商 快速连接器

产品名称	SC光纤快速连接器 SC光纤快速连接器供应商 快速连接器
公司名称	慈溪市观海卫光顺通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:光顺 型号:SC 插入损耗:0.2 (dB)
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路108号
联系电话	057463662860 13858317186

产品详情

光纤快速连接器：产品规格sc型性能指标iec61754-4、rohs指标参数产品类型单模多模插入损耗 0.5db 0.3db回拨损耗 -50db (pc) -60db (apc) -25db机械耐久性0.25 db max. 0.15 db max.接续时间nom. 90s适合光缆外径0.9mm、2.0mm、3.0mm、2*3.0mm工作温度-40~+85 储藏温度-40~+85 产品描述 * 为保证安装质量和安装效率而研发的高性价比现场光纤快速接续产品；* 压接部位采用全新独特结构设计，安装时无需注胶、无需研磨、无需耗材；* 采用预埋光纤式结构；* 具有安装质量高、成功率高和安装快速等特点；* 可重复利用，现场操作简便；* 携带方便； 性能描述 * 精确的机械尺寸 * 低插入损耗 * 高回拨损耗 * 符合iec61754-4 * 所有物料满足rohs 应用领域 * 用于开通ftth光纤终端成端 * 接续盒、机柜、成端箱等接线 * 发生断纤等意外事故时的恢复、维护 * 局域网、广域网、数据和视频传输 * 终端用户光纤接入的建设与维护 * 移动基站的光纤接入

光纤快速连接器：产品规格sc型性能指标iec61754-4、rohs指标参数产品类型单模多模插入损耗 0.5db 0.3db回拨损耗 -50db (pc) -60db (apc) -25db机械耐久性0.25 db max. 0.15 db max.接续时间nom. 90s适合光缆外径0.9mm、2.0mm、3.0mm、2*3.0mm工作温度-40~+85 储藏温度-40~+85 产品描述 * 为保证安装质量和安装效率而研发的高性价比现场光纤快速接续产品；* 压接部位采用全新独特结构设计，安装时无需注胶、无需研磨、无需耗材；* 采用预埋光纤式结构；* 具有安装质量高、成功率高和安装快速等特点；* 可重复利用，现场操作简便；* 携带方便； 性能描述 * 精确的机械尺寸 * 低插入损耗 * 高回拨损耗 * 符合iec61754-4 * 所有物料满足rohs 应用领域 * 用于开通ftth光纤终端成端 * 接续盒、机柜、成端箱等接线 * 发生断纤等意外事故时的恢复、维护 * 局域网、广域网、数据和视频传输 * 终端用户光纤接入的建设与维护 * 移动基站的光纤接入

光纤快速连接器：产品规格sc型性能指标iec61754-4、rohs指标参数产品类型单模多模插入损耗 0.5db 0.3db回拨损耗 -50db (pc) -60db (apc) -25db机械耐久性0.25 db max. 0.15 db max.接续时间nom. 90s适合光缆外径0.9mm、2.0mm、3.0mm、2*3.0mm工作温度-40~+85 储藏温度-40~+85 产品描述 * 为保证安装质量和安装效率而研发的高性价比现场光纤快速接续产品；* 压接部位采用全新独特结构设计，安装时无需注胶、无需研磨、无需耗材；* 采用预埋光纤式结构；* 具有安装质量高、成功率高和安装快速等特点；* 可重复利用，现场操作简便；* 携带方便； 性能描述 * 精确的机械尺寸 * 低插入损耗 * 高回拨损耗 * 符合iec61754-4 * 所有物料满足rohs 应用领域 * 用于开通ftth光纤终端成端 * 接续盒、机柜、成端箱等接线 * 发生断纤等意外事故时的恢复、维护 * 局域网、广域网、数据和视频传输 * 终端用户光纤接入的建设与维护 * 移动基站的光纤接入

终端用户光纤接入的建设与维护 * 移动基站的光纤接入插入损耗 0.5db

0.3db回拨损耗 -50db (pc) -60db (apc) -25db机械耐久性0.25 db max. 0.15 db max.接续时间nom.

90s适合光缆外径0.9mm、2.0mm、3.0mm、2*3.0mm工作温度-40~+85 储藏温度-40~+85 产品描述

* 为保证安装质量和安装效率而研发的高性价比现场光纤快速接续产品；* 压接部位采用全新独特结构设计，安装时无需注胶、无需研磨、无需耗材；* 采用预埋光纤式结构；* 具有安装质量高、成功率高和安装快速等特点；* 可重复利用，现场操作简便；* 携带方便；性能描述 * 精确的机械尺寸 * 低插入损耗 * 高回拨损耗 * 符合iec61754-4 * 所有物料满足rohs 应用领域 * 用于开通ftth光纤终端成端 * 接续盒、机柜、成端箱等接线 * 发生断纤等意外事故时的恢复、维护 * 局域网、广域网、数据和视频传输 * 终端用户光纤接入的建设与维护 * 移动基站的光纤接入

本产品的品牌是光顾，型号是SC，插入损耗是0.2 (dB)，回波损耗是0.2 (dB)，插拔次数是1000，尺寸是5 (mm)，重量是0.5，材质是ABS，包装是纸箱