

RRT-天润光电 单模光纤收发器 单模光电转换器 光猫 一年质保 1个

| | |
|------|--|
| 产品名称 | RRT-天润光电 单模光纤收发器 单模光电转换器 光猫 一年质保 1个 |
| 公司名称 | 天润一舟（北京）科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:天润一舟 型号:TFTS-1-20 接口类型:scst |
| 公司地址 | 北京市 |
| 联系电话 | 86-01057746325 15321206734 |

产品详情

可远端管理，局端模块，10/100mbps自适应，单模双纤，0-25km，rj45/sc-pc

产品简述：

rc511/rc512-fe-xx是支持远端网管的以太网光纤收发器产品。它完成以太网光、电信号的双向转换，实现以太网链路最远120公里的接入能力。在网管平台下，通过这两款设备在用户端、局端的配合使用，可实现丰富的网管功能，包括局端、远端设备监控配置；通信链路中断告警、环回光路检测、端口复位等维护功能；同时还具有n*32kbps的带宽控制功能，在接入层实现限速功能，将极大的减轻bas、路由器等三层设备为实现这些功能所带来的性能影响。功能特性：

rc511-fe台式设备，用户端使用 rc512-fe模块式设备，放置于采用双电源容错的局端十六槽机箱使用，热插拔模块，高可靠性。 内置高效交换核心，流量控制，差错检测 rc512-fe在网管软件的支持下可以对电口速率进行n*32kb/s配置 支持可选择的光路、以太网电口中断转移功能，可将中断告警传递给对端设备。 光口默认类型sc接口，可根据需要定制fc等接口类型 光口支持100base-fx光纤传输标准，可与其它产品互通，但会失去远端管理功能 以太网电口10/100mbps自适应，全双工/半双工自适应 支持直连线，交叉线自适应功能 支持超长帧传输，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发 rc511-fe紧凑小机箱结构，内置交流220v电源，放置于客户端，物理尺寸120mm × 39mm × 155mm(宽x高x深) rc512-fe亦可配合内置电源的一槽、四槽机箱使用，配置灵活，物理尺寸91mmx25mmx152mm 工作温度0~45 设备功耗<5w

本产品的品牌是天润一舟，型号是TFTS-1-20，接口类型是scst，线缆类型是。。。。，传输距离是20（km），传输方式是。。，发射波长是1310/1550（nm），发射功率是。。（dbm），电压输入是。。（V），尺寸是。。（mm）