

PLC光分路器1分64路

产品名称	PLC光分路器1分64路
公司名称	揭西县连光电缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:连光 型号:PLC-M-1X64
公司地址	东莞虎门镇龙眼工业区龙眼十三路众泰科技园
联系电话	86-769-85230116 13751074257

产品详情

盒式分路器

光分路器概述：光分路器（plc splitter）是一种基于石英基板的集成波导光功率器件，适用于无源光网络（epon, bpon, gpon等）中连接局端和终端，设备实现光信号的分路。其用途广泛，包括光传输，长距离传输，用户环路，光纤到户，电信，有线电视，测试设备，光纤传感器，数据通信和广域网。光分路器产品具有以下优点：

体积小、集成化程度高，可以直接安装在现有的各种交接箱内，体积小、集成化程度高，可以直接安装在现有的各种交接箱内，不需留出安装在现有的各种交接箱内很大的安装空间。低插入损耗、高均匀性低偏振损耗高回避损耗波长范围较宽（1650nm）波长范围较宽（1260nm ~ 1650nm）抗氧化、抗腐蚀，抗氧化、抗腐蚀，优良的环境稳定性优良的机械性能分光比可由1:4到2:64

光学性能；

主要参数	性能指标 (p grade)				
	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
工作波长(nm)	1260-1650				
插入损耗(db)	最大值(s/p); 7.4/7.2 10.7/10.5 13.7/13.5 16.9/16.5 21				
损耗均匀(db)	最大值;0.6.0.8.1.2.1.7.2.5				
回波损耗(db)	最小值(s/p);; 50/55 50/55 50/55 50/55 50				
偏振相关损耗(db)	最大值;0.2.0.3.0.3.0.3.0.4				
方向性(db)	最小值55 55 55 55 55				
工作、储存温度	-40 ~ +85				
工作、储存湿度	93%rh				
结构	0102=1 × 2, 0202=2 × 2, ..., 0164=1 × 64, 0264=2 × 64				
光纤类型	1=g652d 2=g657a光纤				

封装尺寸	a1 , a2 , ... , f , k, u, x
输入尾纤类型	l=900 μ m松套管,s=2.0mm,r=3.0mm ,b=250 μ m带纤,0=法兰
输出尾纤类型	l=900 μ m松套管,s=2.0mm,r=3.0mm ,b=250 μ m带纤,0=法兰
尾纤长度	05 ~ 20=0.5 ~ 2.0米 0=法兰 x=其他
连接器	fu=fc/upc fa=fc/apc su=sc/upc sa=sc/apc st=st/upc lu=lc/upc la=lc/apc 00=无 x=其他

本产品的加工定制是否，品牌是连光，型号是PLC-M-1X64，通带波长范围是1260-1650（nm），通带插入损耗是10.2（dB），通带隔离度是1（dB），反射波长范围是1260-1650（nm），反射插入损耗是55（dB），反射隔离度是1（dB），波长热稳定度是1（nm/ ），方向性是1（dB）