

# 回收1分4、1分8、1分16光分路器 PLC插片式分路器 分光器一年质保

产品名称	回收1分4、1分8、1分16光分路器 PLC插片式分路器 分光器一年质保
公司名称	广州市苏启通讯器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:日海,烽火,华为,中兴 型号:SCFC
公司地址	广东广州市番禺区南浦大街
联系电话	86 020 84376587 18028537727

## 产品详情

产品说明：

插片式光分路器主要用于楼道光分路箱内，可通过灵活的增加插片式光分路器数量，实现端口的扩容。光分插片采用平面光波导（plc）光分路器，使用的光纤活动连接可为sc型或lc型。

产品技术参数						
光分插片外形尺寸						
型号规格	分类型号	外形尺寸 (mm)				
plc-lg-1:4(sc)	1:4光分插片, sc/upc连接器	130*100*25				
plc-lg-1:4(lc)	1:4光分插片, lc/upc连接器	130*100*25				
plc-lg-1:8(sc)	1:8光分插片,sc/upc连接器	130*100*25				
plc-lg-1:8(lc)	1:8光分插片,lc/upc连接器	130*100*25				
plc-lg-1:16(sc)	1:16光分插片, sc/upc连接器	130*100*50				
plc-lg-1:16(lc)	1:16光分插片, lc/upc连接器	130*100*50				
plc-lc-1:32(sc)	1:32光分插片, sc/upc连接器	267*100*50				
plc-lc-1:32(lc)	1:32光分插片, lc/upc连接器	267*100*50				
1*n plc分路器光学特性						
参数	单位	指标				
		1*2	1*4	1*8	1*16	1*32
工作宽带	nm	1260~1610				
插入损耗	db	3.8	7.2	10.5	13.8	17.1
偏振相关损耗	db	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
均匀性	db	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5
回波损耗	db	55				
方向性	db	56				

工作/贮存温度	零下40~85
注1：光纤为单模光纤	
注2：所有参数测试不带连接器，带连接器plc分路器的插入损耗均应加上相关	
连接器的附加损耗	

本产品的加工定制是是，品牌是日海,烽火,华为,中兴，型号是SCFC