

楼板隔音材料 隔音减振垫

产品名称	楼板隔音材料 隔音减振垫
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	面议
规格参数	芯材:聚醚+tdi 形状:卷板 材质:聚乙烯
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

隔音减震垫介绍：隔音减震垫由一层厚度为5---11mm的高密度胶连聚乙烯发泡经纳米技术制成，具有极佳的阻尼减振效果，是一种性价比极高的浮筑地板材料。隔音减震垫常用规格：5mm减震垫规格100000*1000*5mm 隔音量14db 库存5000平米

减震垫产品优势：1、对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能最有效的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。2、此发泡是一种高密度的发泡，能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境。3、产品百分百的绿色环保材料，不含对人体有害的有机挥发物，对人体皮肤无副作用4、具有良好的延伸性，耐老化，不透水，兼具防水，防潮，保温的作用，使用寿命达30年减震垫隔声原理：1、撞击声隔绝通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的的声能产生腔体共振，削弱声音的能量，达到隔绝撞击声的目的。2、隔音原理，声音传递到减震垫时，通过纳米泡沫腔体共振效应来改变声音传播的频率，减少反射次数，达到隔绝空气声的目的。

地面减震垫的应用：该产品特别适用于与商业中心或娱乐场所相连的强噪音源地面隔声，也应用于家居卧室，别墅，商品房，医院，图书馆，健身房楼板的隔音，防水，保温，减震。

减震隔音垫的施工及施工图：1、清扫基面，必须保证基面平整、无尖锐物、无突起。如地面平整度很差，在铺设隔音垫前应用水泥砂浆找平。2、铺设隔音垫，相接的地方可采取搭接或平接的方式连接，搭接宽度不能低于5cm，用胶密封最好：平接则必须用专用胶水将接缝密封粘牢，以防止水泥从接缝进入造成声桥，(铺上隔音垫后，再铺一层阻尼隔音毡，隔音毡接口与隔音垫接口错开,效果最好)3、在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，保留5cm以上高度。4、铺好减震垫后，上面打4cm厚的混凝土，混凝土内需配加固钢丝网，防止开裂（注意钢丝网不得刺破隔音垫，钢丝网需保证在混凝土层的中上部）

本产品的芯材是聚醚+tdi，形状是卷板，材质是聚乙烯，产地是广东，等级是环保E1级，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是静音王，形态是层状，规格是100000*1000*5mm