

电子计米器/履带式计米器 型号CCDD-60L

产品名称	电子计米器/履带式计米器 型号CCDD-60L
公司名称	郑州市明锐电子科技有限公司
价格	4700.00/套
规格参数	品牌:明锐 型号:CCDD-60L 计数范围:999999999 (pcs)
公司地址	中国 河南 郑州市管城回族区 郑州市管城区紫荆山路69号佳博商务楼6楼
联系电话	86 0371 66332808 13603990898

产品详情

品牌	明锐	型号	CCDD-60L
计数范围	999999999 (pcs)	输入信号电压	220 (V)
适用范围	适用于1-60mm直径的线缆 线材		

电子计米器（履带式计米器；型号：ccdd-60l）使用同步带轮和防抖动技术，加大接触面积，实现防滑、防抖动，使测量精度提高。

图1：履带式计米器（型号：ccdd-60l）精度0.1%防打滑抗抖动高精度适用于任何截面形状的线缆计长(包括钢芯铝绞线)型号:ccdd-30l 适用1-40mm线缆型号:ccdd-60l 适用1-60mm线缆外形尺寸300mmx150mmx1500mm

配mlc-1a智能计长显示器

1.掉电后数据保护不论是正常关电还是突然掉电，计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存，上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池，不需要维护。2.多项预置功能 预置长度：用面板上键盘输入长度(单位：米)，当计长装置计到此长度时，会输出控制信号。预置提前量：用面板上键盘输入提前量(单位：米)，当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时，会输出提示信号，通知操作者将要到预置长度，请做好准备。预置控制信号输出时间3.计米系数可调可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数，来设定计米系数，从而提高计米精度。4.长度.线速度二表合一履带式计米器可在计长的同时显示线速度，使用户更方便地了解生产状况，提高效率，减少成本。5.可采用多种传感器本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比，此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号。6、精度：0.1%

技术参数：

可计长度：0 ~ 99999.99m

累计长度：0 ~ 9999999m

精度：0.1%

工作电压：220vac

功耗：<10w

外形尺寸：

mlc-1a显示器外形尺寸：160mm × 80mm × 170mm；

（显示器一般安装在控制柜上，控制柜面板开孔尺寸为152mm × 76mm）。

测量头350mm × 300mm × 150mm

支架调整高度 200mm---1450mm

备注:以上履带式计米器系列产品有两种型号:ccdd-30l和ccdd-60l.根据型号不同,价格不同.欢迎来电咨询.