珍珠岩板|膨胀珍珠岩保温板|珍珠岩保温板

产品名称	珍珠岩板|膨胀珍珠岩保温板|珍珠岩保温板
公司名称	宁波市江东区世硕保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	芯材:珍珠岩 形状:板材 材质:珍珠岩
公司地址	江东区曙光北路12弄29号330室
联系电话	15325842760

产品详情

膨胀珍珠岩是一种轻质、多功能新型材料。具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小，且无毒、无味、防火、吸音等特点，广泛应用于多种工业部门。

膨胀珍珠岩防火板，是由膨胀珍珠岩、预埋骨架、用适用的胶粘剂作粘结剂，经过压力作用而制成的新型防火门芯填充材料。
基本工艺
1、选料：选择适合的膨胀珍珠岩材料做主料，选择适用的材料做骨架，选择能满足检测要求的粘结剂做粘结材料。

2、拌料：将粘结剂加入到珍珠岩中，通过特制的专用搅拌器搅拌均匀备用。

3、加压：将料投入模具或门芯骨架中，加压，

4、出模：出膜，自然干燥，包装即为成品。

本产品的芯材是珍珠岩，形状是板材，材质是珍珠岩，产地是浙江，等级是A级，抗弯强度是——，抗压强度是——，品牌是世硕，形态是板材，规格是可定做，型号是300*500